

POPIS POZIC

RS nad 650 do 1200 (n)m³/h včetně

TYPOVÝ PROJEKT

(PŘEDEHŘEV PLYNU ELEKTRICKÝM PŘEDEHŘÍVAČEM)

POZICE	POPIS	POČET KS
1.	Kulový kohout mezipřírubový DN 50, PN 40	6
2.	Kulový kohout G 3/4", PN 6	2
3.	Klapka uzavírací bezpřírubová LUG DN 100, PN 16	5
5.	Plynový filtr FV 20I, DN 50, PN 40 - Plynostav (provozní s diferenčním manometrem s vlečnou ručičkou a dálkovým přenosem dat)	2
7.	Elektrický přehříváč plynu EP 06, DN 50, PN 40 - TECHKO	1
8.	Bezpečnostní rychlouzávěr TARTARINI BM5, DN 25, ANSI 300	2
9.	Regulátor tlaku TARTARINI BFL, DN 25, ANSI 300 s bezp. rychlouzávěrem	2
10.	Teploměr technický - rozsah -35 - +50°C	2
11.	Tlakoměr ukazovací - rozsah 0 - 40 bar resp. 0 - 60 bar, 1,6%, D 160	1
12.	Tlakoměr ukazovací - rozsah 0 - 1,6 bar resp. 0 - 6 bar, 1,6%, D 160	4
13.	Třícestná ventilová souprava	1
14.	Ventil tlakoměrový zkušební M 20x1,5 mm, DN 3, PN 250	8
15.	Návarek M 27 x 2 mm + jímka + dvojitý snímač teploty PT 100	2
16.	Návarek M 20 x 1,5 mm + teploměrná jímka pro PT 1000	1
18.	Mezikus pro turbínový plynoměr G 250, DN 100, PN 16 nebo G 400, DN 100, PN 16	1
19.	Dálkový přenos dat	1
20.	Regulace elektrického přehříváče plynu	1
21.	Kulový kohout G 1", PN 6	1
22.	Kontrolní pojistný ventil TARTARINI V/20-2 G 1"	1
23.	Kulový kohout přírubový AUDCO, DN 80, PN 40 - není součástí dodávky RS	1
24.	Kulový kohout přírubový AUDCO, DN 50, PN 40 - není součástí dodávky RS	1