


ŘÍZENÍ ZAKÁZKY	ING. JAROSLAV HENZL		 ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KAREL RÖBER		
PROJEKTANT	KAREL RÖBER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOSTECKÁ	OBEC: MOST	
STAVEBNÍK: Statutární město Most, Radniční 1; 434 69 Most			
ID 637 – JEZERO MOST – NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS – ČÁST II F. Dokumentace staveb F2.02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KOMUNIKACE TRASA Č.2 – Připojka čerpadel			FORMÁT: A4 / 5 str
			DATUM: 06/2011
			STUPEŇ: DZS
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0990
SEZNAM MATERIÁLU			OZN. DOKUMENTU F2.02.15

Seznam materiálu

Materiál – skříňě

Pojistka nožová (do TS)	PN2, 250A/gG	OEZ	3 ks
Skříň přípojková (ČEZ)	SS 101/PVF1W (do výklenku)	DCK Holoubkov	1 ks
Pojistka nožová	PN1, 50A/gG	OEZ	3 ks

Velikost obou sad pojistek může být upravena dle požadavku ČEZ Distribuce a.s.

Rozv. elektroměrový (ČEZ)	ER 112/PVP7P (do výklenku)	DCK Holoubkov	1 ks
Jistič před elektroměr	PL7-B25/3	Moeller	1 ks

(elektroměr třífázový, jednosazbový bude dodávkou ČEZ Distribuce a.s.)

Rozvaděč R-ČSOV	484x570x242mm (do výklenku)	DCK Holoubkov	1 ks
zapojení dle výkresové dokumentace (F2.02-03)			
Hlavní vypínač	IS-40/4	Moeller	1 ks
Proudový chránič	PHF7-40/4/003-G	Moeller	1 ks
Svodič přepětí	SPC-S-20/280/4	Moeller	1 ks
Pojistkový odpínač	OPV14/3	OEZ	2 ks
Pojistka válcová	PV14, 32A/gG	OEZ	6 ks
Stykač	LC1-D18P7, 230VAC	Schneider	2 ks
Pomocné kontakty	LAD-N31	Schneider	2 ks
Nadpr. tepelná ochrana	LRD-16, 9-13A	Schneider	2 ks
Pomocný stykač	CA2-KN22P7, 230VAC	Schneider	2 ks
Pomocný stykač	CA2-KN31P7, 230VAC	Schneider	1 ks
Pomocný stykač	CA2-KN40P7, 230VAC	Schneider	3 ks

Jistič	PL7-B6/1	Moeller	4 ks
Termistorové relé	CM-MSS, 1SVR 430 811 R1300	ABB	2 ks
Relé izolačního stavu	CM-IWS.2, 1SVR 450 075 R0000	ABB	2 ks
Signální svítidlo dvojité	Z-L/RG, rudá/zelená, 230VAC	Moeller	4 ks
Ovladače pro zadní montáž na DIN lištu			
Ovladač otočný	M3SSC4-10B, černý	ABB	2 ks
Ovladač stiskací	MP1-11W, bílý	ABB	2 ks
Ovladač stiskací	MP1-11G, zelený	ABB	2 ks
Kontaktní blok	MCB-10B, 1S	ABB	6 ks
Kontaktní blok	MCB-01B, 1R	ABB	2 ks
Adapter na DIN lištu	MA1-8131	ABB	6 ks
Popisový štítek plast	SK 616 540-2	ABB	6 ks
Svorkovnice řadová	RSA2.5, bílá	VD Elektro	18 ks
Přepážka středová	RSA2.5, bílá	VD Elektro	12 ks
Koncová svěrka	RSA L35	VD Elektro	8 ks
Svorkovnice PE	PE-KS 7p, zelená	Moeller	1 ks
Svorkovnice N	N-KS 15p, modrá	Moeller	1 ks
Vodič	CY4, černý		10 m
Vodič	CY4, zelenožlutý		1 m
Vodič	CY2,5, černý, hnědý		4 m
Vodič	CY1,5, černý, hnědý		15 m
Vodič	CY1,5, modrý		5 m

Podružný montážní materiál (návlaky, popis štítky, spoj. pásky apod.)

Montážní materiál

Instalační krabice	RK 9064, IP65	Hensel	2 ks
Instalační krabice	RK 9062, IP65	Hensel	1 ks
Vývodka plastová	AKS 32, IP65	Hensel	2 ks
Vývodka plastová	AKS 25, IP65	Hensel	11 ks
Vypínač dvoupólový	3558N-C02512 S, IP54	ABB	1 ks
Svítlidlo zářivkové	VIPET-I-PS-WR, 1x18W, IP66	Vyrtych	1 ks
Plovákový spínač	LR3, vč. kabelu 5m	Merecom	4 ks
Drátěný kabel. žlab	INOXDZ 60X100	Kopos	4 m
Kabel	1-AYKY-J 3x240+120mm ²	NKT Cables	640 m
Může být upřesněno dle požadavku údajů ČEZ Distribuce a.s.			
Koncovka NN	EPKT 0063	TYCO Raychem	2 ks
Kabel	CYKY-J 5x10mm ²	NKT Cables	3 m
Kabel	CYKY-J 4x10mm ²	NKT Cables	3 m
Kabel	CYKY-J 4x2,5mm ²	NKT Cables	30 m
Kabel	CYKY-J 7x1,5mm ²	NKT Cables	15 m
Kabel	CYKY-J 3x1,5mm ²	NKT Cables	15 m
Kabel	CYKY-O 3x1,5mm ²	NKT Cables	30 m
Kabel	CMFM-J 5x1mm ²	NKT Cables	30 m
Zemní pásek	FeZn 30x4mm		30 m
Zemní drát	FeZn Ø8mm		15 m
Zemní svorka	FeZn pásek-pásek		2 ks
Zemní svorka	FeZn pásek-drát		2 ks

Kabelový pásek	vázací, l = 200mm, černý		50 ks
Montážní pěna	těsnící	Hilti	1 ks
Kabelová chránička	Kopoflex KF 09125	Kopos	25 m
Krycí deska	KD2, 500x230x45mm	Sloupárna Majdaléna	20 ks
Popisovací štítek plastový	pro kabel		150 ks
Výstražná fólie	rudá, šíře 320mm		630 m
Kabelová průchodka	dle typu trafostanice (SO 402)		1 ks

Výkopy

Kabelový výkop	0,4x1,2m, vč. zpětného zásypu		15 bm
Kabelový výkop	0,4x1,0m, vč. zpětného zásypu		615 bm
Písek	na kabelové lože		51 m ³

Související činnosti

Vytýčení trasy nové kabelové přípojky a dalších inženýrských sítí

Zaměření nové přípojky NN

Výchozí revize vč. VRZ

Odzkoušení a uvedení do provozu

Ponorná čerpadla Amarex KRTF 80-250/54UG-S jsou dodávkou technologie čerpání, a to vč. přívodního kabelu v min. délce 10m.