



ozn.	popis	schematický obrázek	rozměr	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	SOUČET
ZA08	KAČÍRKOVÁ LIŠTA – PERFOROVANÁ LIŠTA Z NEREZOVÉ OCELI POZN: LIŠTA MUSÍ UMOŽNIT PRŮTOK VODY DO STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A KOTVENÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO POUZE PÁSKY Z mPVC		L profil 120x100	-	-	-	133	mb 133
ZA09	ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – VIZ. DETAIL ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A STATICKÁ ČÁST ZÁBRADLÍ KOMAXIT, MADLO NEREZ		kpl	-	-	-	-	1
ZA10	ZÁBRANA POD SCHODIŠTĚM – NEREZOVÁ TRUBKA $\phi$ 50 tl. 2mm -ZÁBRANA VE VÝŠCE +1,400 A +2,300 -KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU P10 150x160mm A CHEMICKÝCH KOTEV 2xM10		kruhová trubka 50x2x1350	2	-	-	-	2
ZA11	BEZPEČNOSTNÍ KOTEVNÍ SLOUPEK NA STŘECHY NEREZOVÁ OCEL CERTIFIKOVANÝ KOTVÍCÍ BOD VČETNĚ PVC TVAROVKY A STAHOVACÍ CELONEREZOVÉ PÁSKY, DÉLKA MIN.600MM, SLOUPKY PROPOJENY OC. LANEM		kpl	-	-	-	6	6
ZA12	SCHODIŠTĚ EXTERIÉROVÉ NA STŘECHU – VIZ DETAIL ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A STATICKÁ ČÁST		kpl	-	-	-	-	1
ZA13	REVIZNÍ DVÍŘKA PODHLED – (ZTI) V SDK PODHLEDU, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ L, VÝPLŇ SÁDROKAROTONOVÁ DESKA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE MÍSTNOSTI), LEMOVÁNÍ DVÍŘEK Z HLINÍKOVÉHO PROFILU C DVÍŘKA JSOU OPATŘENY TLAČNÝM ZÁMKEM		300x300	1	-	-	-	1
ZA14	REVIZNÍ POKLOP, MATERIÁL – OCELOVÝ RÁM L PROFIL 30x30mm, POKLOP – L PROFIL 30x30mm, VÝPLŇ PLECH TL. 3mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA S VOLITELNÝM POVRCHEM (DLAŽBA)		600x600	3	-	-	-	3