ING. IVO HELBICH
Kp. 210
735 33 DOUBRAVA
tel.596114727,fax 596114728
e-mail:helbich@volny.cz

Arch. čísla: HI–4–116
Počet listů: 4
Zak. číslo: 06/09
Skart. znak: A10

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DSP + RDS

Objednatel: OBEC STONAVA, STONAVA 730, 735 34 STONAVA
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA–LOK. č.2

Objekt: SO 03 – PNEUMATICKÁ STANICE
Zpracovatel: ING. HELBICH
Odpovědný projektant: ING. HELBICH
Vedoucí projektant: ING. TYMA

OSTRAVA 03/2010

F.8

Z/1	KOTEVNÍ PLOTNY 150x8 S PRACNAMI ØR14–ks 6 HMOTNOST 1 ks = 3,0 kg P 150x8, 150, 150, ØR14–400	ŽÁROVĚ POZINKOVAT	
Z/2	UZAMYKATELNÝ TĚSNÝ KOMPOZITNÍ POKLOP PREFAPLATE 600 x 600 mm DO VENKOVNÍHO PROSTORU DO KOMPOZITNÍHO RÁMU Y55/33/5 615x615 mm – ks 1	PANTY ZÁMKY MADLA	2 1 2
Z/3	TĚSNÝ KOMPOZITNÍ POKLOP PREFAPLATE 600x600 mm DO KOMPOZITNÍHO RÁMU Y55/33/5 615x615 mm – ks 1	PANTY ZÁMKY MADLA	2 2
Z/4	OCELOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY 5,32 m – PŘIVAŘENÝ K PLOTNÁM OSAZENÝM DO STĚNY KOMORY – ks 1 HMOTNOST 1 ks = 90,0 kg PRO MONTÁŽ ROZDĚLIT NA DVĚ ČÁSTI! 600, 5320, 400, 1100, 310, 300, 360, L 60x6–190 – ks 6, PŘIVAŘIT K POL. Z/1, 400, STĚNA, 190, Ø20 – 400 L 60x6 POZNÁMKA: TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!	ŽÁROVĚ POZINKOVAT! PO PŘIVAŘENÍ K PLOTNÁM POŠKOZENÝ POZINK OPRAVIT NÁTĚREM!	

Z/5 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – ks 1, HMOTNOST 30,0 kg



ŽÁROVĚ POZINKOVAT!

POZNÁMKA: TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

Z/6 PROSTUP STĚNOVÉ KONSTRUKCE S HYDROIZOLACÍ



TR 426x8–450 mm – ks 1 – HMOTNOST 37,80 kg
PŘÍRUBA P 8–0,30 m2–ks 2– HMOTNOST 37,92 kg
DROBNÝ A SPOJ. MATERIÁL 7% 5,30 kg
HMOTNOST CELKEM 81,02 kg

POZNÁMKA: TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

Z/7 PROSTUP STĚNOVÉ KONSTRUKCE S HYDROIZOLACÍ



TR 219x6,3–450 mm – ks 1– HMOTNOST 14,90 kg
PŘÍRUBA P 8–0,03 m2–ks 2– HMOTNOST 3,80 kg
DROBNÝ A SPOJ. MATERIÁL 7% 1,31 kg
HMOTNOST CELKEM 20,01 kg

POZNÁMKA: TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

Z/8 ODNÍMATELNÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ LISOVANÝ POROROŠT 520 x 520 x40 mm
DO OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ S PRACNAM – ks 1, HMOTNOST CELKEM 15,0 kg

Z/9 NOSNÍK KLADKOSTROJE – IPE 160–1560, ks 1
VEVAŘIT MEZI POL. S/2
HMOTNOST 26,0 kg, NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ + 3x VRCHNÍ – SVĚTLE HNĚDÁ
NA NOSNÍKU OZNAČIT MAX. NOSNOST 400 kg!

Z/10 OCELOVÉ ZATEPLENÉ DVEŘE 900/1970 mm S OCELOVOU ZÁRUBNÍ S DORAZEM U PRAHU – LEVÉ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S KLIKAMI A S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU – ks 1
NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ + 3x VRCHNÍ – SVĚTLE HNĚDÁ