

Specifikace předmětu veřejné zakázky
DOPLNÍ DODAVATEL

Příloha č. 1 ZD

instrukce pro vyplnění sloupce C

Specifikace vozidla			
Typ vozidla			<i>konkrétní údaj</i>
Motor	vznětový nebo zážehový přeplňovaný		<i>konkrétní údaj</i>
	výkon		<i>konkrétní údaj</i>
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)		<i>konkrétní údaj</i>
	emisní limity min. EURO 6		<i>konkrétní údaj</i>
Převodovka	minimálně 5st. manuální		<i>ano, skutečný počet</i>
Karoserie	místo pro řidiče a minimálně jednoho spolujezdce		<i>ano, skutečný počet</i>
Barva	karoserie: bílá		<i>ano</i>
Bezpečnost	airbagy min. 2 přední		<i>skutečný počet</i>
	bezpečnostní pásy s předpínači		<i>ano</i>
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech		<i>ano</i>
	brzdový asistent		<i>obecně používané (obchodní) označení systému</i>
	přední mlhové světlomety		<i>ano</i>
Zabezpečení	imobilizér		<i>ano</i>
	mechanické zabezpečení řadicí páky		<i>výrobce, typ</i>
	bezpečnostní šrouby kol		<i>ano</i>
Ostatní požadavky	el. nastavitelná vnější zpětná zrcátka		<i>ano</i>
	el. ovládání oken vpředu		<i>ano</i>
	řízení s posilovačem		<i>obecně používané (obchodní) označení systému</i>
	centrální zamykání s dálkovým ovládáním		<i>ano</i>
	dojezdové rezervní kolo		<i>ano</i>
	12 V zásuvka v přední části vozidla		<i>ano</i>
	klimatizace		<i>typ</i>
	autorádio RDS		<i>ano</i>
	volant výškově a podélně nastavitelný		<i>ano</i>
	gumové koberečky		<i>ano</i>
	tažné zařízení		<i>ano</i>
	boční posuvné dveře minimálně na straně spolujezdce		<i>ano</i>
	zákonná výbava vozidla		<i>ano</i>
	druhá sada (4 ks) sezonních pneumatik (podle ročního období) + disky ocelové		<i>ano</i>
	prosklená zadní část vozidla- tmavé folie		<i>ano</i>
Specifikace vestavby			
Obecně	rozdělení vozidla na 2 části pevnou přepážkou (první část pro posádku, druhá část s boxy pro psy a úložným prostorem). Úpravy musí být zapsány do Technického průkazu vozidla.		<i>ano</i>
První část	v první části umístění ovladačů ventilace a kamer, umístění obrazovky kamery, umístění teploměru s nastavením regulace teploty (od - do)		<i>ano</i>

Druhá část	Ve druhé části musí být umístěny boxy pro dva psy, min. rozměry jednoho boxu: délka (respektive hloubka) 105cm x šířka 50 x výška 80 cm. Boxy musí být opatřeny dveřmi - pevnou uzamykatelnou mříží, vyrobeny z lehkých slitin. Boxy musí být možno sloučit v jeden vyjmutím pevné, neprůhledné mezistěny. Boxy musí být vybaveny gumovou roštovou podlahou. Konstrukce boxů pro psy a podlahová plocha musí umožňovat čištění pomocí tlakové vody a dezinfekce. Boxy musí být pevně upevněny s možností jednoduché demontáže. Prostor nad dvouboxem musí být upraven jako odkládací police s lemem vysokým min. 12cm v přední části otevírací pro lepší dostupnost, dno police s protiskluzovou úpravou. Umístění dvou kamer mimo prostor kotce, směřovaných tak, aby umožňovaly sledování psů během přepravy. Ve druhé části musí být nainstalována jedna 12V zásuvka a musí být samostatně osvětlena. Ve volném prostoru za boxy pro psy bude vytvořen prostor řešený formou policové vestavby. V horní části policové vestavby je požadováno umístění uzamykatelné skříňky o výšce min. 35 cm s pevnými dveřmi. Uvnitř skříňky musí být pevně umístěna bezpečnostní schránka s minimálním rozměrem: délka 30cm x šířka 20cm x výška 10cm. Požadujeme osvětlení úložného prostoru ovládaného		ano
Speciální požadavky	Vzhledem k odlišným požadavkům na teplotní režimy pro osoby a psy je nutné, aby část 2 určená pro psy byla oddělena od části 1 (kabiny posádky). Dále, aby teplota v části 2 byla indikována s možností její kontroly z místa řidiče. Část 2 musí být tepelně odizolována izotermickým materiálem krytým omyvatelným materiálem tak, aby docházelo k minimálním tepelným reakcím na vnější podmínky. Dále musí být zajištěno větrání (ovládané z místa řidiče) části 2 nucenou ventilací s maximální schopností výměny vzduchu (požadovány jsou minimálně dva ventilátory) bez závislosti na spuštěném motoru. Ve druhé části musí být řešeno také pasivní větrání (npř. uzavíratelnými bočními průduchy, které lze regulovat pomocí otočné nerezové mřížky s možností úplného uzavření).		ano
Box pro psy	konstrukce boxu hliníkové profily, opláštění boxů z omyvatelného materiálu		ano