

nabídka dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL

instrukce pro vyplnění
sloupce C

1. Obecné požadavky na radiostanice:

1	Standard P 25 (Projekt 25)		ano
3	Analogový a digitální režim		ano
4	Kmitočtové pásmo 400 – 470 MHz		ano
5	Rozsah provozních teplot - 30° C až + 60° C		ano
6	Vestavěné potlačení hluku okolního prostředí		ano
7	Možnost přenosu GPS dat mezi radiostanicemi bez použití infrastruktury		ano
8	Kompatibilita se stávajícími radiostanicemi Motorola řady XTS/XTL a APX		ano

2. Požadavky na přenosné radiostanice:

1	Maximální V _f výkon min. 5 W		ano, skutečný max. výkon
2	Kapacita minimálně 500 kanálů		skutečný počet
3	Samostatné otočné ovladače pro regulaci hlasitosti a přepínání kanálů		ano
4	Vypínání a zapínání radiostanice ovladačem hlasitosti		ano
5	Samostatné tlačítko nouze, shora umístěné a barevně zvýrazněné		ano
6	Min. 3 programovatelná tlačítka (mimo tlačítko nouze)		ano
7	Barevný displej, min. 3 řádky textu		skutečný počet
8	Tlačítka/ovladače pro navigaci v menu		ano
9	Hlasová návěští kanálů		ano
10	Hmotnost včetně baterie do 500 g		konkrétní údaj
11	Inteligentní baterie		ano
12	Kapacita baterie min.2.600 mAh		konkrétní údaj
13	Krytí min. IP67		konkrétní údaj
14	Odolnost dle MIL STD 810C, D, E, F a G		ano
15	Integrovaný bluetooth pro audio, PTT a dálkové ovládání		ano

16	Možnost rozšíření o GPS funkcionalitu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
17	Možnost rozšíření o Man Down funkcionalitu (detekce pohybu a změny polohy RDST) bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
18	Možnost rozšíření o enkrypci AES bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
19	Možnost připojení bezdrátové bluetooth sady s PTT tlačítkem a dálkovým ovládáním, konektorem pro audio příslušenství s možností připojení speciálních náhlavních souprav i komerčních náhlavních souprav k mobilním telefonům s konektorem jack 3,5 mm		ano
20	Součástí radiostanice je anténa, baterie (dle specifikace viz bod 12), klips na opasek a inteligentní nabíječka		ano

3. Požadavky na příslušenství přenosných radiostanic:

1	Systém pro správu a monitoring stavu baterií. Radiostanice budou umístěny v min. 10 lokalitách v rámci celé ČR. Systém musí umožňovat jednotnou správu všech baterií ve všech lokalitách:		ano
1.1	Síťová SW aplikace s jednotnou databází baterií a datech o jejich provozu		ano
1.2	Tabulkové a grafické výstupy dostupné v jednotlivých lokalitách		ano
1.3	Možnost připojení individuálních i skupinových nabíječů		ano

4. Požadavky na vozidlové radiostanice:

1	Vf výkon programovatelný minimálně v rozsahu 10 – 40 W		skutečný rozsah
2	Kapacita minimálně 500 kanálů		skutečný počet
3	Barevný displej, min. 3 řádky textu		skutečný počet
4	Samostatné tlačítko nouze, barevně zvýrazněné		ano
5	Min. 4 programovatelná tlačítka (mimo tlačítko nouze)		ano
6	Tlačítka/ovladače pro navigaci v menu		ano
7	Hlasová návěští kanálů		ano
8	Krytí min. IP56		konkrétní údaj
9	Odolnost dle MIL STD 810C, D, E, F a G		ano

10	Možnost rozšíření o GPS funkcionalitu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
11	Možnost rozšíření o druhou ovládací hlavu bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
12	Možnost rozšíření o enkrypci AES bez nutnosti zásahu do hardware radiostanice		ano
13	Součástí radiostanice je montážní držák, napájecí kabel a příslušenství pro skrytou montáž (viz specifikace odst. 6)		ano

5. Požadavky na skryté montáže vozidlových radiostanic

	Součástí dodávky vozidlové radiostanice je skrytá montáž do vozidla. Součástí skryté montáže jsou následující položky:		
1	Externí reproduktor pro skrytou montáž v interiéru		ano
2	Indukční smyčka pro provoz s miniaturními indukčními digitálními sluchátky		ano
3	Přepínač příjmu mezi reproduktorem/indukční smyčkou		ano
4	Externí PTT tlačítko – alternativně pro instalaci na řadicí páku nebo jako samostatný spínač do volné pozice v palubní desce (originální dle typu vozidla)		ano
5	Skrytá anténa		ano
6	Externí elektretový mikrofon pro skrytou montáž v interiéru		ano
7	Napájecí kabel k radiostanici		ano
8	Montážní držák pro radiostanici		ano
9	Umístění radiostanice do schránky v palubní desce nebo podle požadavku uživatele		ano