

ZPRACOVATEL				<div><div><div></div><div></div></div><div>Atelier A4 s.r.o.</div><div>Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz</div></div>	
NÁZEV AKCE				STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTORŮ KUCHYNĚ, JÍDELNY, KANTÝNY A PŘÍLEHLÝCH ČÁSTÍ V 5.NP OBJEKTU VZ I	
MÍSTO STAVBY	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1			PARÉ Č.	
INVESTOR	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR PÖSCHL			POČET FORMÁTŮ	
PROJEKTANT PROFESE	ING. TOMÁŠ DYNTAR, JAKUB KOPECKÝ				-
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	PROFESE	GASTROTECHNOLOGIE		Č.PŘÍLOHY
DATUM	SRPEN 2024	OBSAH	TECHNICKÁ SPECIFIKACE		D.1.4.7
MĚŘÍTKO	-				02

PŘEHLED				
patro	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	plyn celkem	cena celkem bez DPH
5. NP	37,6 kW	34,0 kW	kW	
Celkem	230V	400V	plyn	
	37,6 kW	34,0 kW	kW	

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
5.NP																	
PŘÍRUČNÍ SKLAD																	
A01	REGÁL - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA			3													
A02	REGÁL - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA			2													
MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ																	
B01	REGÁL NEREZOVÝ 4 POLICOVÝ	Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost noh min. 30 mm. Plné police vyztužené nerezovými podélnými výtuhami. Police výšky 40 mm jsou vyrobeny z min. 0,8 mm plechu. Nosnost každé police je max. 100 kg.	1200x600x1500	1													
B01a	REGÁL NEREZOVÝ 4 POLICOVÝ	Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost noh min. 30 mm. Plné police vyztužené nerezovými podélnými výtuhami. Police výšky 40 mm jsou vyrobeny z min. 0,8 mm plechu. Nosnost každé police je max. 100 kg.	1200x600x1800	1													
B02	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ, SPODNÍ PLNÁ POLICE, ZADNÍ A LEVÝ LEM	Pracovní stůl neutrální. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výtuhami. Dřevotříška jako výtuha pracovní desky není přípustná. Zadní a levý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní plná police stolu výšky 40 mm vyztužena nerezovými výtuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm.	1500x600x900	1													
B03	MYCÍ STŮL NEREZOVÝ, 2X DŘEZ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA			1								•	•				
B03a	SPRCHA NÁSTĚNNÁ TLAKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE ZDI	Mycí tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, montáž ze zdi.		1									•	•			
C01	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA			1													
C02	=SUMA(R[-2]C)		=SUMA(R[-2]C)	2	=SUMA(R[-2]C)												
C03	NÁSTĚNNÉ UMYVADLO KERAMICKÉ VČ. BATERIE - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		600x450	1								•	•	•	•		
C04	KONVEKTOMAT 10x GN 1/1 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA		750x773x1043	1			18,7	18,7				•	•	•	•	•	
C04a	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT, STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTOR			1													
C05	ODSÁVAČ PAR NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ, BEZ OSVĚTLENÍ	Nerezový odsávač par nástěnný, včetně tukových filtrů z vrstveného tahokovu. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus. Vyrobeno z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Základní výška odsavače 450 mm. Odkapní žlábek a výpustný kohout kondenzátu. Bez osvětlení.	1000x1200x450	1													
C06	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ, 2x POLICE, BLOK 3 ZÁSUVK NAD SEBOU, ZADNÍ A LEVÝ LEM, NEREZOVÝ SOKL, VÝKLENEK PRO STAVEBNÍ SLOUP	Pracovní stůl neutrální. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výtuhami. Dřevotříška jako výtuha pracovní desky není přípustná. Zadní a levý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Vlevo blok 3 zásuvek nad sebou pro GN 1/1 s plnovýsuvy. Vpravo spodní a středová plná police stolu výšky 40 mm vyztužena nerezovými výtuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na pohledových stranách nerezový sokl výšky 150 mm. Na zadní straně stolu atyp. výklenek pro konstrukci stavebního sloupu.	2150x700x900	1													
C07	NÁSTĚNNÁ POLICE NEREZOVÁ DVOUPATROVÁ STAVITELNÁ	Nástěnná police dvoupatrová. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná konstrukce z jeklů. Povrchová úprava brus Duplo. 2 výškově stavitelné plné police vyztužené nerezovými výtuhami, vyrobeny z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Nosnost podle délky police cca 25 kg / m.	1100x300x700	1													

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
C08	MIKROVLNNÁ TROUBA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA		650x526x471	1	3,2	3,2											
VÝDEJ JÍDEL																	
D01	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ OPLÁŠTĚNÝ OTEVŘENÝ, 2x POLICE, ZADNÍ LEM, NEREZOVÝ SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. D02 !	Stůl nerezový opláštěný, z čelní strany otevřený. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříská jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. D02. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy je otevřený. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní a pravé pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	1500x500x900	1													
D02	PRACOVNÍ STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ OTEVŘENÝ, 1x UMYVADLO GN 1/2, OTVOR BATERIE, PROLAM, 1x POLICE, 1x ZÁSUVKA GN 1/1, ZADNÍ A ČÁSTEČNÝ LEVÝ LEM, NEREZOVÝ SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. D01 !	Stůl nerezový opláštěný, z čelní strany otevřený. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříská jako výztuha pracovní desky není přípustná. V pracovní desce vevážené lisované umyvadlo GN 1/2 s otvorem pro baterii a sníženým prolisem pracovní desky kolem umyvadla. Zadní a částečný levý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. D01. Pod pracovní deskou vpravo 1x zásuvka velikosti GN 1/1 na nerezových plinovýsech. Z čelní strany nerezový zákryt umyvadla. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy je otevřený. Spodní plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	1500x500x900	1							•	•					
D02a	BATERIE VODOVODNÍ, PROFI STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ	Baterie vodovodní stojánková s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.		1									•	•			
D03	ZÁSObNÍK Na TALÍŘE S OHŘEVEM, NEREZOVÝ, 1-TUBUSOVÝ, POJÍZDNÝ	Nerezový transportní el. vyhřívavý výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů z chromniklové oceli 18/10 s 1 šachtou. Pojízdné provedení, 4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná z toho jedno s brzdou. Přívodní kabel 2 m s vidlicí. Trubkové madlo. Odkládací zásuvka. Regulařitelný termostat pro nastavení teploty +30 až +60°C. Kapacita 50 talířů o prům. 220 / 250 / 270 mm.	610x480x900	2	0,70	1,4											
D04	VÝDEJNÍ VODNÍ LÁŽEŇ 3x GN 1/1, NEREZOVÁ, POJÍZDNÁ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA			1	2,5	2,5											
D06	VÝDEJNÍ STŮL NEREZOVÝ S OHŘEVNÝMI VODNÍMI LÁZNĚMI PRO 3x GN 1/1 S VÝKLOPNÝM ČELEM, OPLÁŠTĚNÝ, ZE STRANY OBSLUHY OTEVŘENÝ , SPODNÍ POLICE, NEREZOVÝ SOKL, PŘESAĤ PRACOVNÍ DESKY	Výdejní stůl s ohřevnými dělenými vodními lázněmi pro 3x GN1/1, s výklopným čelem vany pro snazší zasouvání gastronádob. Každé výklopné čelo vany je zajištěno mechanickým uzávěrem a aretací ve vodorovné poloze. Čelo má ve vodorovné poloze nosnost 30 kg. El. ohřev a napouštění je ovládáno pro každou vanu samostatně. Stůl je ze 3 stran opláštěný, pod vanami je neutrální prostor se spodní polici ze strany obsluhy otevřený. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříská jako výztuha pracovní desky není přípustná. Ve styku se stavebními stěnami lemy pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní plná police stolu výšky 40 mm vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Ze strany zákazníků přesah pracovní desky přes stavební parapet a čelní interiérové opláštění. Stůl vybaven 2x el. zásuvkou 230V pro připojení externích zařízení. Hygienický standard provedení stolu H2.	1200x800x900	1	3,3	3,3					•	•	•				

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
D06a	VÝDEJNÍ STŮL NEREZOVÝ S OHŘEVNÝMI VODNÍMI LÁZNĚMI PRO 2x GN1/1, S VÝKLOPNÝM ČELEM VANY PRO SNAŽŠÍ ZASOUVÁNÍ GASTRONÁDOB. Každé výklopné čelo vany je zajištěno mechanickým uzávěrem a aretací ve vodorovné poloze. Čelo má ve vodorovné poloze nosnost 30 kg. El. ohřev a napouštění je ovládáno pro každou vanu samostatně. Stůl je ze 3 stran opláštěný, pod vanami je neutrální prostor se spodní policí ze strany obsluhy otevřený. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Ve styku se stavebními stěnami lemy pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní plná police stolu výšky 40 mm vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Ze strany zákazníků přesah pracovní desky přes stavební parapet a čelní interiérové opláštění. Stůl vybaven 2x el. zásuvkou 230V pro připojení externích zařízení. Hygienický standard provedení stolu H2.	800x800x900	1	2,5	2,5						•	•	•				
D08	VÝDEJNÍ POLICE / HYGIENICKÝ ZÁKRYT	Výdejní hygienický zákryt, celonerezové provedení konstrukce z nerez. oceli AISI 304, povrchová úprava brus Duplo, čelní a horní sklo tl. 8 mm.	2000x300x350	1													
D09	VÝDEJNÍ STŮL NEUTRÁLNÍ NEREZOVÝ POD KÁVOVAR, OPLÁŠTĚNÝ, 2x POLICE, ZE STRANY OBSLUHY OTEVŘENÝ, NEREZOVÝ SOKL, PŘESAHA PRACOVNÍ DESKY	Výdejní stůl nerezový neutrální. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Ve styku se stavebními stěnami lemy pracovní desky výšky min. 40 mm. Stůl je ze 3 stran opláštěný, ze strany obsluhy otevřený. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Přesah pracovní desky vpravo kvůli instalacím kávovaru ze zdi. Ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Ze strany zákazníků přesah pracovní desky přes stavební parapet a čelní interiérové opláštění. Hygienický standard provedení stolu H2.	1950x800x900	1													
D09a	VÝDEJNÍ STŮL NEREZOVÝ NEUTRÁLNÍ, JEDNODUCHÝ, PŘESAHA PRACOVNÍ DESKY	Výdejní nerezový stůl jednoduchý neutrální. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Výřez v pravém předním rohu pracovní desky pro stavební příčku. Ve styku se stavebními stěnami lemy pracovní desky výšky min. 40 mm. Ze strany zákazníků přesah pracovní desky přes stavební parapet a čelní interiérové opláštění.	700x650x900	1													
D10	ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY - DODÁVKA INVESTOR			1													
D11	INTERIÉROVÁ OBKLADOVÁ STĚNA VÝDEJNÍCH STOLŮ VČETNĚ 2 INTERIÉROVÝCH POLIC PRO POJEZD TÁČŮ - DODÁVKA DODAVATELEM INTERIÉRU	Sestava interiérové obkládové stěny výdejních stolů D06, D07 a D09 včetně 2 interiérových polic nad sebou pro pojezd táčů. - Dodávka dodavatelem interiéru.	5550x350	1													
D12	VÝROBNÍK SODOVÉ VODY	Profesionální zařízení pro výrobu chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Nerezové provedení vybavené kvalitními tlačítky pro snadné ovládání. Využití ekologického chladiva R-290. Podsvícený přední panel. Chladič výkon kompresoru 1/8 HP (310 W). Max. chladič výkon TO 0°C / TK45°C je 25 ltr. / hod. 1 kohoutek. Počet chlazených nápojů: soda + voda. Hmotnost 23 kg. Připojení rychlospojkami.	242x463x440	1	0,4	0,4					•		•		•		
D12a	BOMBA CO2 PRO VÝROBNÍK SODOVÉ VODY		300x300	1													
D13	KÁVOVAR AUTOMATICKÝ PROFESIONÁLNÍ - DODÁVKA INVESTOR			1	2,9	2,9					•	•	•		•		

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
D14	ODSÁVAČ PAR NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ, VČETNĚ OSVĚTLENÍ, OBDÉLNÍKOVÝ PRŮŘEZ BEZ ZKOSENÍ	Nerezový odsávač par nástěnný, včetně tukových filtrů z vrstveného tahokovu. Obdélníkový průřez odsávače bez zkosení. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus. Vyrobeno z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Základní výška odsavače 400 mm. Odkapní žlábek a výpustný kohout kondenzátu. Včetně osvětlení.	2000x600x400	1	0,2	0,2											
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ																	
E01	PŘÍJMOVÝ STŮL POUŽITÉHO NÁDOBÍ NEREZOVÝ, BEZ POLICE, LEVÝ A PRAVÝ LEM. PŘÍPRAVA PRO INTERIEROVOU ČELNÍ OBKLADOVOU STĚNU, KTERÁ JE DODÁVKOU DODAVATELE INTERIÉRU	Přijmový stůl použitého nádobí jednoduchý. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Levý a pravý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Provedení bez polic. Příprava pro čelní interiérovou obkladovou stěnu, která je dodávkou dodavatele interiéru !	1200x650x900	1													
E02	STOLOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ S 1x PLNOU POLICÍ	Stolový nástavec nerezový s 1x plnou policí. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná konstrukce z jeklů. Povrchová úprava brus Duplo. 1 plná police vyztužená nerezovými výztuhami, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Nosnost podle délky police cca 25 kg / m.	1200x300x400	1													
E04	TŘÍDÍCÍ PŘÍJMOVÝ STŮL POUŽITÉHO NÁDOBÍ NEREZOVÝ, ROŠTOVÁ POLICE, PRO LIS PRO VEDENÍ KOŠŮ, LEMY, STŮL PEVNĚ SPOJEN SE STOLEM E06	Třídící přijmový stůl použitého nádobí. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami a s prolisem pro vedení mycích košů. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní a pravý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní roštová police stolu výšky min. 30 mm z nerezových profilů. Stůl pevně konstrukčně spojen se stolem E06.	1330x650x900	1													
E06	PŘEDMÝVACÍ VSTUPNÍ STŮL MYTÍ NÁDOBÍ NEREZOVÝ, DŘEZ 500x400 mm, OTVOR BATERIE, BEZ POLICE, PRO LIS PRO VEDENÍ KOŠŮ, LEMY, STŮL PEVNĚ SPOJEN SE STOLEM E04	Předmývací vstupní stůl mytí nádobí nerezový. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. V pracovní desce vevařen 1x lisovaný dřez 500x400 mm z nerez. plechu tl. min. 1,25 mm. Pracovní deska s prolisem pro vedení mycích košů. Dřevotříška jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní lem pracovní desky výšky 300 mm. Pravý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Otvor pro baterii. Stůl v provedení bez police. Stůl pevně konstrukčně spojen se stolem E04.	1650x750x900	1							•	•					
E06a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ TLAKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU	Mycí tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, montáž ze stolu.		1									•	•			
E07	MYČKA STOLNÍHO NÁDOBÍ PRŮCHOZÍ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA		752x755x1567	1			9,9	9,9			•	•	•		•		
E08	ODSÁVAČ PAR NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ, BEZ OSVĚTLENÍ	Nerezový odsávač par nástěnný, včetně tukových filtrů z vrstveného tahokovu. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus. Vyrobeno z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Základní výška odsavače 450 mm. Odkapní žlábek a výpustný kohout kondenzátu. Bez osvětlení.	1100x1100x450	1													

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
E09	VÝSTUPNÍ STŮL MYTÍ NÁDOBÍ NEREZOVÝ, ROŠTOVÁ POLICE, PROLIS PRO VEDENÍ KOŠŮ, LEMY, ÚKOS	Výstupní stůl mytí nádobí. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami a s prolisem pro vedení mycích košů. Dřevotříska jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní a levý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní roštová police stolu výšky min. 30 mm z nerezových profilů. Na levém předním rohu stolu odpovídající úkos vzhledem ke stavební dispozici vstupních dveří.	1350x750x900	1													
E11	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ, 2x POLICE, ZADNÍ A PRAVÝ LEM, NEREZOVÝ SOKL	Pracovní stůl neutrální. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná stabilní rámová konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotříska jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní a pravý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Spodní a středová plná police stolu výšky 40 mm vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na pohledových stranách nerezový sokl výšky 150 mm.	1800x400x900	1													
E12	ZMĚKČOVAČ VODY	Změkčovač vody. Časové nastavení. Hlavice B65. Obsah katexové náplně 9 ltr. Kapacita mezi regeneracemi cca 2 700 ltr. při 10°dH. Pro myčky vyššího výkonu nebo více připojených zařízení.	460x310x640	1							•		•				
ZÁSOBOVACÍ CHODBA A SKLAD KANTÝNY																	
F01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	950x475x1800	3													
F02	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA		600x600	3	0,2	0,6											
F03	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DODÁVKA INVESTORA		600x600	2	0,2	0,4											
F04	NÁSTĚNNÉ UMYVADLO KERAMICKÉ VČ. BATERIE - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		600x450	1							•	•	•	•			
KANTÝNA - ZÁZEMÍ																	
G01	VÝDEJNÍ PULT INTERIÉROVÝ - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		5100x600x900	1													
G02	POKLADNÍ SYSTÉM - DODÁVKA INVESTOR			1	0,2	0,2											
G03	KONTROLNÍ VÁHA - DODÁVKA INVESTOR			1	0,025	0,025											
G05	CHLADÍCÍ VÝDEJNÍ VITRÍNA, VESTAVNÁ, OBSLUŽNÁ, +4°C / +8°C, 143 ltr.	Chladicí výdejní vitrina vestavná obslužná k integraci do interiérového pultu metodou drop-in. Vnitřní teplota +4°C / +8°C. Chladivo R600a. Ventilované chlazení. Automatické odmrazování. Tvrzená dvojitá panoramatická skla. Vnější bezšroubové provedení. Zadní posuvné dvoukřídle dveře. Osvětlení každé police dvěmi LED 4000K. 3 nastavitelné police rozměru 580x380 mm. Kapacita brutto 228 ltr. Kapacita netto 143 ltr. Okolní podmínky do 25°C / 60% RH. Agregát podvěšený pod vitrinou pro vestavbu do interiérového pultu. Nutno zajistit jeho dostatečné odvětrání ! Lze kombinovat se stejnou verzí vyhřívaných nebo chladících vitrín. Za příplatek možnost samoobslužných dvoukřídlych dveří u všech modelů.	600x600x815(1200)	2	0,6	1,2											
G06	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ VITRÍNA, VESTAVNÁ, SAMOOBSLUŽNÁ, 251 ltr.	Neutrální výdejní vitrina vestavná samoobslužná k integraci do interiérového pultu metodou drop-in. Tvrzená dvojitá panoramatická skla. Vnější bezšroubové provedení. Zadní posuvné dvoukřídle dveře. Čelní samoobslužné dveře. Osvětlení každé police dvěmi LED 4000K. 3 nastavitelné police rozměru 580x360 mm. Kapacita brutto 395 ltr. Kapacita netto 251 ltr. Lze kombinovat se stejnou verzí vyhřívaných nebo chladících vitrín.	1000x600x815(1200)	1													

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
G07	VÝDEJNÍ STŮL NEUTRÁLNÍ, 2 POLICE, ZADNÍ LEM, SOKL	Výdejní stůl nerezový neutrální. Celonerezové provedení stolu z nerez. ocelí AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. Stůl je ze 3 stran opláštěný, ze strany obsluhy otevřený. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	1050x400x900	1													
G08	STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ, 2 POLICE, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, VÝŘEZ A PROSTOR PRO VESTAVBU INDUKCE, ZADNÍ A PRAVÝ LEM, SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. G11 !	Stůl nerezový opláštěný. Celonerezové provedení stolu z nerez. ocelí AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 2 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. V pracovní desce je výřez pro vestavbu stolní vestavné indukční desky. Pod pracovní deskou prostor pro instalace vestavné indukční desky. Zadní a pravý lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. G.11. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy jsou 2x křídlové dveře. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	1330x700x900	1													
G09	NÁREZOVÝ STROJ - DODÁVKA INVESTOR			1	0,5	0,5											
G10	INDUKČNÍ EL. VESTAVNÁ VARNÁ DESKA, 2 ZÓNY S FUNKCÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU	Vestavná indukční varná deska. Černé provedení bez rámečku. Ovládání dotykové vpředu uprostřed. Podsvícené ukazatele. Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu. Detekce hrnců a pánví. Střední přední zóna pro vaření ryb, indukční, 2300 / 3200W / 170x265mm. Střední zadní rybí zóna, indukční, 2300 / 3200W / 170x265mm. Střední zóna vpředu - posuvné dotykové ovládání. Střední zóna vzadu - posuvné dotykové ovládání. Automatické vypnutí, Pojistka, Zámek. Zvukový signál. Časomíra CountUp. Funkce Ecočasovač vypíná zahřívání před vypršením času vaření. Zbytkové teplo dokončí pokrm. Indikace zbytkového tepla, 3-stupňová kontrola zbytkové teploty. Prostor pro instalaci VxŠxH: 44x340x490 mm.	360x520x60	1	3,7	3,7											
G11	STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ, 2 POLICE, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZADNÍ LEM, SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. G08 !	Stůl nerezový opláštěný. Celonerezové provedení stolu z nerez. ocelí AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. G.08. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy jsou 2x křídlové dveře. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	940x700x900	1													
G12	PANINI GRIL - DODÁVKA INVESTOR		670x420x220	1	3	3											
G13	EL. VÝDEJNÍ VODNÍ LÁZEŇ STOLNÍ - DODÁVKA INVESTOR			1	1,5	1,5											

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
G14	CHLADÍČÍ STŮL NA GN, 2 SEKCE, 4 ZÁSUVKY, +2°C až +6°C	Chladicí stůl na GN, dvousekcový, 4x zásuvka 1/2 pro vkládání GN, agregát vpravo. Rozsah teplot +2°C až +6°C. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Z čelní strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Izolace tl. 40 mm bez FCKW. Vyjímatelé magnetické těsnění. Hygienický standard provedení stolu H1 -vnitřní vana je zavařena bez použití tmelícího materiálu (např. silikonu), zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýšuv, nosnost max. 60 kg, Příslušenství 2 ks příčných lišt pro menší GN na 1 zásuvku. CNS výparník s automatickým odtáváním, odtávací vanička. Podsvětlený vypínač a elektronický regulátor teploty.	1300x700x900	1	0,7	0,7											
G15	EL. HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA - DODÁVKA INVESTOR			1	2,5	2,5											
G16	EL. HOT-DOG 3 TRNOVÝ S NÁDOBOU - DODÁVKA INVESTOR			1	1,1	1,1											
G17	ODSÁVAČ PAR NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ, VČETNĚ OSVĚTLENÍ	Nerezový odsávač par nástěnný, včetně tukových filtrů z vrstveného tahokovu. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus. Vyrobeno z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Základní výška odsavače 450 mm. Odkapní žlábek a výpustný kohout kondenzátu. Včetně osvětlení.	2800x900x450	1	0,2	0,2											
G18	STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ, 2 POLICE, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZADNÍ LEM, SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. G20 !	Stůl nerezový opláštěný. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. Zadní lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. G.20. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy jsou 2x křídlové dveře. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	940x700x900	1													
G19	PROFESIONÁLNÍ MIXÉR STOLNÍ - DODÁVKA INVESTOR			1	1,56	1,56											
G20	STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ, 1x UMYVADLO GN 1/2 S PROLISEM, OTVOR BATERIE, 2 POLICE, 1x ZÁSUVKA NA KÁVOVÝ ODPAD, 1x NEUTRÁLNÍ ZÁSUVKA, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZADNÍ LEM, SOKL - PRAC. DESKA STOLU JE V 1 KUSE SPOLEČNÁ S POZ. G18 !	Stůl nerezový opláštěný. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. V pracovní desce vlebo vevařeno umyvadlo GN 1/2 se sníženým prolisem kolem umyvadla. Otvor pro baterii. Zadní lem pracovní desky výšky min. 40 mm. Pracovní deska stolu je v jednom kuse společná s deskou stolu poz. G.18. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy jsou celkem 3x křídlové dveře. Vpravo pod pracovní deskou 2 zásuvky vedle sebe (1x zásuvka na kávový odpad a 1x neutrální zásuvka) a pod zásuvkami snížené dveře. Spodní a středová plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm. Hygienický standard provedení stolu H2.	1450x700x900	1							•	•					
G20a	BATERIE VODOVODNÍ, PROFÍ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ	Baterie vodovodní stojánková s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.		1									•	•			
G21	KÁVOVAR AUTOMATICKÝ PROFESIONÁLNÍ - DODÁVKA INVESTOR			1	2,9	2,9					•	•	•		•		

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
G22	CHLADÍCÍ VÝDEJNÍ VITRÍNA, STOLNÍ, OBSLUŽNÁ, ČERNÁ, +2°C / +12°C, 58 ltr.	Chladicí výdejní vitrína stolní obslužná. Černá povrchová úprava ABS. Vnitřní teplota +2°C / +12°C. Hrubý objem 60 ltr. Čistý objem 58 ltr. Chladivo R600a. Ventilované chlazení. Automatické odtávání. Elektronické ovládání. Teploměr. Dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách. Nastavitelné roštové police. Prosklené dveře. Nastavitelné nožky. Vnitřní LED osvětlení.	428x386x855	1	0,17	0,17											
KANTÝNA - MYTÍ NÁDOBÍ																	
H01	MYCÍ STŮL OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ, 1x DŘEZ 400x400 mm, OTVOR BATERIE, PROLAM, PROSTOR MYČKY, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, ZADNÍ A LEVÝ LEM, SOKL	Mycí stůl nerezový opláštěný. Celonerezové provedení stolu z nerez. oceli AISI 304. Povrchová úprava brus Duplo. Výšková stavitelnost stolu. Pracovní deska výšky 40 mm, z nerez. plechu tl. min. 1,5 mm s nerezovými výztuhami. Dřevotřísková jako výztuha pracovní desky není přípustná. V pracovní desce uprostřed vevařen 1x lisovaný dřez 400x400 mm z nerez. plechu tl. min. 1,25 mm. Snížený prolis kolem celé desky. Otvor pro baterii. Zadní a levý lem pracovní desky výšky 300 mm. Stůl je z 3 stran opláštěný, z čelní strany obsluhy je vlevo prostor pro podstolní myčku nádobí, uprostřed je skříňka se spodní policí a 1x křídlovými dveřmi a vpravo je vestavěný výsuvný odpadkový koš. Spodní plná police stolu vyztužena nerezovými výztuhami je vyrobena z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Na čelní pohledové straně ze strany obsluhy nerezový sokl výšky 150 mm pod skříňkou a košem. Hygienický standard provedení stolu H2.	1600x700x900	1							•	•					
H01a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ TLAKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU	Mycí tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, montáž ze stolu.		1									•	•			
H02	PODPULTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, KOŠ 500x500, 40 KOŠŮ / HOD.	Mycí nádrž s oblímy rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabráňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler (4,5kW) o objemu 12 litrů s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). Oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru). Funkce automatického vypouštění bojleru. Odpadní čerpadlo. Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod.	600x612x850	1			5,35	5,35			•	•	•		•	•	
KANTÝNA - KANCELÁŘ																	
I01	KANCELÁŘSKÝ STŮL - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		1400x600	1													
I02	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU			1													
I03	KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU			2													
KANTÝNA - ODBYT																	
J01	TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NA ZMRZLINU, 104 Ltr., -10°C / -24°C	Truhlicová mraznička 144 litrů; statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor); 2 posuvná skleněná víka (možno doobjednat zámek); vypínatelné vnitřní přední LED osvětlení; rozsah chlazení: -10 / -24 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; šedý vícedílný hliníkový a plastový kompozitní rám; bílý ocelový vnitřní plášť; čistící otvor; bez košíků (maximální počet košíků: 2 - 1 malý, 1 velký); ruční odmrazování; 4 pogumovaná planetová kola 50 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (60 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 30 ° C - klimatická třída B; roční spotřeba energie: 323,39 kWh; Třída energetické účinnosti C.	625x680x825	1	0,2	0,2											

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	odpad	lapač tuku	studená voda	teplá voda	změkčená voda	datový kabel	poznámka
J02	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PRÍSTĚNNÁ, 3x PROSKLENÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE, 1264 Ltr., -1°C / +10°C	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi s nízkou spotřebou energie. Teplotní rozsah -1°C až +10 °C. Hrubý objem 1664 ltr. Čistý objem 1264 ltr. 3x samozavírací prosklené dveře s dvojitým tvrzeným sklem. Nastavitelné police za každými dveřmi. Vnitřní svíslé LED osvětlení pro optimální prezentaci. Účinné ventilované chlazení. Podstavec z nerezové oceli se zrcadlovým efektem. Digitální termostat a teplotní displej. Barva černá RAL 9005. 15x nastavitelná police 566 x 480 a 624 x 480 mm.	1880x710x2003	1	0,7	0,7											Při realizaci nutno zvážit rozměry chladicí skříně vzhledem k dostupným transportním cestám do 5.NP.
J03	PRODEJNÍ REGÁL INTERIÉROVÝ - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		1500x400x2000	1													
J04	PRODEJNÍ REGÁL INTERIÉROVÝ - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		2100x400x2000	1													
J05	PRODEJNÍ REGÁL INTERIÉROVÝ - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		1500x400x2000	2													
KANTÝNA - EXTERNÍ SKLAD																	
K01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce.	1038x475x1700	3													
ÚKLID GASTRO																	
L01	NÁSTĚNNÁ POLICE NEREZOVÁ DVOUPATROVÁ STAVITELNÁ	Nástěnná police dvoupatrová. Celonerezové provedení z nerez. oceli AISI 304. Nosná konstrukce z jeklů. Povrchová úprava brus Duplo. 2 výškově stavitelné plně police vyztužené nerezovými výztuhami, vyrobeny z nerez. plechu tl. min. 1 mm. Nosnost podle délky police cca 25 kg / m.	800x300x700	1													
PERSONÁLNÍ ŠATNA																	
M01	JÍDELNÍ STŮL - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		600x600x800	1													
M02	JÍDELNÍ ŽIDLE - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		500x500	3													
M03	ŠATNÍ SKŘÍŇ DĚLENÁ - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU		400x600x1800	5													
						příkon kW /230V celkem		příkon kW /400V celkem		plyn kW / celkem							
						37,6		34,0									