

Číslo místnosti	Popis	Plocha
1307		
1308		
1309		
1310		
1311		
1312		
1313		
1314		
1315		
1316	ARCHIV	
1317		
1318		
1319		
1320	SKLAD	
	SCHODIŠTĚ	
	ARCHIV	
	CHODBA	

LEGENDA

- P/7**

269, svítidlo 2x58W IP65
- P/7**

Rozvodeč
- P/7**

Svítec jednobodový – rozent 1
- P/7**

Prepínač střídaný – rozent 6
- P/7**

Prepínač křížový – rozent 7
- P/7**

Prepínač seriový – rozent 5
- P/7**

Ovodič zapínací se sig. kontrolkou

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3FEN AC 50Hz 400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
OCHRANA PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: (OCHRANA PŘED DOTYKEM NA ŽIVÉ ČÁSTI)
KRITIKA, POLOHOU NEBO ZABRÁNÍ:
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (OCHRANA PŘED DOTYKEM NA NEŽIVÉ ČÁSTI) AUTOMATICKÝ
ODPOJENÍ OD ŽIVÉHO VÝSTUPNÍHO KONTAKTU ŽIVÝM NÁVZÁJNÝM
VÝKONEM VÝKONEM ŽIVÝM VÝKONEM ŽIVÝM VÝKONEM ŽIVÝM VÝKONEM ŽIVÝM
INSTALACE V KOJELNÁCH A UMÝVÁRNÁCH ČI PRODBÝNÝCH PROSORPCH BUDĚ OCHRANA
PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-701 (PROPOJOVÁNÍ A PROUDOVÉ CHRÁNĚČE)

