

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka A	• 2 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 675 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 600 mm • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka B	• 3 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 960 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 600 mm • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka C	• 4 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 1250 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 600 mm • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka D	• 5 zásuvek • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 1500 mm • šířka min. 800 mm • hloubka min. 600 mm • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka E	• dvouřadá • 4 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro formát A4 naležato pro závěsné desky • nosnost 1 zásuvky min. 50 kg • výška min. 1250 mm • šířka min. 800 mm • hloubka min. 600 mm • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá	
Skříň	• materiál: ocelový plech • svařovaný korpus • dvoudvéřové • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • cylindrický zámek (2 klíče) • 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor • 5 modulů, tzn. 4 police • výškově přenastavitelné police • nosnost police min. 50 kg • výška max. 2000 mm • šířka cca 100 mm • hloubka max. 500 mm • v odstínu RAL: 7035 – světle šedá	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Skříňka na klíče A	• určeno k uchycení na stěnu • včetně montážního materiálu • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • počet háčků cca 50 - 70 ks • včetně klíčenek nebo možnosti popisek klíčů • dvířka mohou být průhledná	
Skříňka na klíče B	• určeno k uchycení na stěnu • včetně montážního materiálu • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • počet háčků min. 100 ks • včetně klíčenek nebo možnosti popisek klíčů • dvířka mohou být prosklená	
Příruční pokladna	• určeno pro krátkodobé ukládání finanční hotovosti, cenin a dokumentů • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • včetně univerzálního mincovníku (vložka) • včetně vložky pro bankovky • vnější rozměry: šířka min. 250 mm, hloubka min. 170 mm, výška min. 100 mm	