

OKNA - Štěpánská 28 - stoupačka S2					
		Okno			
Podlaží	Stoupačka	Šířka	Výška	Popis	Počet ks
Mezipatro					
M	S2	560	1850	Stávající otevíravé okno bude upraveno na výšku 1430 mm, odstraněn nátěr, přebroušeno, nové zasklení izolačním dvojsklem a přetmelení skel, opraven otvácí mechanismus, repasováno dobové kování nebo nové nerezové kování dle výběru investora, nová lazura v dobové barvě, bude předložen vzorek ke schválení, nové těsnění, vnitřní parapet bukový v lazuře okna, vnější parapet z ocelového plechu pozinkovaného předkorodovaného v barvě ostatních stávajících klempířských výrobků	2
1. patro					
1	S2	540	1820	Stávající otevíravé okno bude upraveno na výšku 1430 mm, odstraněn nátěr, přebroušeno, nové zasklení izolačním dvojsklem a přetmelení skel, opraven otvácí mechanismus, repasováno dobové kování nebo nové nerezové kování dle výběru investora, nová lazura v dobové barvě, bude předložen vzorek ke schválení, nové těsnění, vnitřní parapet bukový v lazuře okna, vnější parapet z ocelového plechu pozinkovaného předkorodovaného v barvě ostatních stávajících klempířských výrobků	2
2. patro					
2	S2	700	1950	Stávající otevíravé okno bude upraveno na výšku 1430 mm, odstraněn nátěr, přebroušeno, nové zasklení izolačním dvojsklem a přetmelení skel, opraven otvácí mechanismus, repasováno dobové kování nebo nové nerezové kování dle výběru investora, nová lazura v dobové barvě, bude předložen vzorek ke schválení, nové těsnění, vnitřní parapet bukový v lazuře okna, vnější parapet z ocelového plechu pozinkovaného předkorodovaného v barvě ostatních stávajících klempířských výrobků	2
3. patro					
3	S2	700	1950	Stávající otevíravé okno bude upraveno na výšku 1430 mm, odstraněn nátěr, přebroušeno, nové zasklení izolačním dvojsklem a přetmelení skel, opraven otvácí mechanismus, repasováno dobové kování nebo nové nerezové kování dle výběru investora, nová lazura v dobové barvě, bude předložen vzorek ke schválení, nové těsnění, vnitřní parapet bukový v lazuře okna, vnější parapet z ocelového plechu pozinkovaného předkorodovaného v barvě ostatních stávajících klempířských výrobků	2