

MINISTERSTVO FINANCÍ

Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 30.10. 2015
PID: MFCR5XQMRZ
Č. j.: MF-47328/2015/4501-6
Počet listů: 2

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE** - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Doplňkový průzkum SEZ v korytě řeky Olše – Třinec – Třinecké železářny a zpracování analýzy rizika k této nové skutečnosti – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz:

- 1) *V bodě 3.6. (Dokumentace sond a vrtů) na straně 12 Projektu doplňkového průzkumu výše uvedené akce je uvedeno, že pro dokumentaci má být dodržena metodika makroskopického hodnocení použitá při průzkumu 2014 (kompatibilita výsledků dop. průzkumu s výsledky 2014). V rámci průzkumu roku 2014 byly kopané sondy realizovány na břehu řeky, což umožnilo provést požadovanou dokumentaci (alespoň 1/2 hloubky sondy pravděpodobně nesaturovaná, možnost registrace zápachu, v sondě stagnující voda s možností objektivního popisu výskytu kontaminace na hladině, ...). Těžištěm doplňkového průzkumu jsou ale sondáže přímo v řečišti Olše (pod vodou), což zejména v případě použití doporučeného bagru (bod 3.4., str. 11 Projektu dop. průzkumu) podle našeho názoru zcela vylučuje použití metodiky dokumentace z roku 2014. Jak zpracovatel projektu vysvětlí svůj požadavek na použití stejné metodiky dokumentace sond realizovaných za různých podmínek?*
- 2) *Má zpracovatel projektu doprůzkumu tuto navrženou (tedy požadovanou) vzorkovací a dokumentační metodiku pro odběr vzorků nepevných klastických materiálů z řečiště pod hladinou (tj. její praktickou realizovatelnost) ověřenu z jiných lokalit?*

Odpověď:

- ad1) Cílem dokumentace bagrovaných sond je především zdokumentovat výskyt a míru kontaminace, a to jak v uloženém materiálu, tak její uvolňování do podzemní resp. povrchové vody. Tuto dokumentaci a popis v rychle zaplavovaných sondách předpokládáme provést na vytěženém materiálu. Popis případné kontaminace na hladině zaplavovaných sond bude proveden v rozsahu pracoviště zabezpečeného mobilními ochrannými prostředky a mobilním

hrazením – viz str. 11 projektu. Dokumentační práce předpokládají přítomnost geologa v průběhu bagrování. Uvedená metodika makroskopického popisu kontaminace je za těchto podmínek použitelná.

- ad2) Metodika byla odzkoušena v rámci prací 1. etapy průzkumu. Některé ze sond byly provedeny prakticky pod hladinou povrchové vody.