

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 28. 4. 2016
PID: MFCR6XGJEM
Č. j.: MF-4651/2016/4501-26
Počet listů: 5
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III.**

Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016, s evidenčním číslem VZ 631450.

Zadavatel dne 22. 04. 2016 a 27. 4. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ

Dotaz č. 3 :

Považuje zadavatel rozsah zadání pro pyrotechnickou službu za dostačující?

V prostoru zájmové lokality závodu PARAMO lze očekávat i desítky dosud nevybuchlých leteckých pum. I přes upozornění a požadavek nabyvatele ze dne 10.10. 2013 na upřesnění specifikace pyrotechnického průzkumu v projektové dokumentaci nápravných opatření, je v PD, která je součástí zadávací dokumentace věnováno pouze několik obecných vět (str. 7 kap. 2 Aktualizace 2012- doplněk č.1)). Podcenění přípravy projektové dokumentace, v

tomto oboru přináší enormní rizika pro zamýšlené činnosti (stavení a sanační), navíc jsou tím přímo ohroženy

- životy a zdraví lidí
- stavby a technologie v rafinerii
- stavby všeho druhu v okolí včetně liniových, nadzemních a podzemních
- provoz přilehlé frekventované silnice a železniční koridoru
- obytná zóna a frekventovaná místa (se zvýšeným shromažďováním a pohybem osob) v okolí

Nutno vnímat (v případě nehody) i riziko neodůvodnitelných nákladů na případnou činnost IZS, náklady na nápravná opatření a úhradu vzniklých škod, škody na technologii závodu a možné následné průmyslové nehody v sekundárně poškozené technologii se zásadním rizikem požáru, úniku nebo výbuchu surovin, meziproduktů a technologických náplní kdekoli v podniku. Závěrem podotýkáme, že pyrotechnická rizika nepochybně převyšují známá rizika plynoucí z výkonu stavebních a sanačních prací i průmyslových havárií.

Odpověď:

Zadavatel považuje rozsah zadání pro pyrotechnickou službu za dostačující. Rozsah zadání vychází z v současnosti známých a dostupných informací.

Doplňek projektové dokumentace datovaný 31. 1. 2014, který je součástí zadávacích podmínek, mimo jiné uvádí:

Před zahájením pyrotechnických prací musí být zpracován Technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami, který musí být schválen Policií ČR. Pyrotechnický průzkum a dozor může být zajištěn pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je v pracovním či obdobném poměru s držitelem zbrojního průkazu skupiny F, zbrojní licence skupiny K a koncesní listiny „Provádění pyrotechnického průzkumu“.

V místech, kde se nenacházejí inženýrské sítě, stavby či potrubní trasy atd., bude proveden předsanační pyrotechnický průzkum za použití vhodné detekční techniky. V ostatních případech bude nutný průběžný pyrotechnický dozor, při kterém budou výkopové práce prováděny postupnou odtěžbou po cca 0,5 m vrstvách s kontrolami pyrotechnikem po každé skrývce.

To znamená, že při respektování obecného požadavku na neomezování principu veřejné soutěže umožňuje zadavatel uchazeči o realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s touto projektovou dokumentací zvolit, a ve své nabídce cenově zohlednit, dle svého uvážení, a s ohledem na svoji odbornou kvalifikaci v této oblasti a své odborné znalosti a zkušenosti, jeden z vhodných postupů pro provedení nezbytného pyrotechnického průzkumu, který je nezbytně nutný pro zajištění bezpečného průběhu sanačních prací, a jehož cílem je v souladu s projektovou dokumentací zamezit při případném nálezů nevybuchlé munice ohrožení jak zdraví a životů lidí (pracovníků provádějících samotné sanační práce i ostatních potenciálně dotčených osob – např. pracovníků společnosti PARAMO a.s., obyvatelů přilehlých obytných zón, apod.), tak majetku.

Upozorňujeme, že v souladu se zadávací dokumentací je součástí předmětu díla Technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami, který musí být schválen především příslušnou organizační složkou Policie ČR, a zcela jistě bude vyžadován dotčenými subjekty v rámci povolovacího a schvalovacího řízení (např. Magistrát města Pardubice, dotčené městské obvody města Pardubice, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, nabyvatel PARAMO a.s., příp. další).

Dále upozorňujeme, že dotazované potencionální riziko nálezu nevybuchlé munice v rámci realizace předmětu díla je v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno a uchazeč je v souladu s platnou legislativou povinen v průběhu realizace díla co nejvyšší míře dbát a zajistit bezpečnost jak veškerých dotčených osob, tak také majetku.

Dotaz č. 4 :

Vzhledem k faktu že, pyrotechnický průzkum je uveden ve výkazu výměr jako agregovaná položka a ze zadávací dokumentace a příloh není jasný objem a rozsah pyrotechnických prací, nelze tuto položku reálně a objektivně nacenit a proto žádáme doplnění podkladů pro upřesnění rozsahu a objemu pyrotechnických prací.

Při stávajícím, dle našeho nedostatečném, rozsahu zadání pyrotechnického průzkumu nelze nabídky jednotlivých uchazečů VZ objektivně porovnat.

Rozsah zadání by měl obsahovat např. :

- Metodika a rozsah pyrotechnického průzkumu
- Stanovení pyrotechnických rizik
- Přesné umístění a rozměry veškerých stavebních jam, včetně hloubek (pouhá plošná výměra není dostačující).

Včetně výkopů pro drobné stavby (např. základové patky demolovaných a obnovovaných konstrukcí, osvětlovacích sloupů, výkopy pro układky rozvodů apod.)

- Přesný počet dní realizace zemních prací
- Přesné umístění, délku a hloubku štětovnicových stěn

Odpověď:

V souladu s projektovou dokumentací, resp. se zadávací dokumentací, je uchazeč povinen ve své nabídce cenově zohlednit vlastní návrh Technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami (viz odpověď na dotaz č. 3), a dále tedy s ohledem na tento uchazečem zvolený technologický postup provést v rámci nabídky také cenové zohlednění realizace tohoto technologického postupu v rámci provádění sanačních prací.

▪ Metodika a rozsah pyrotechnického průzkumu

- a) Metodika pyrotechnického průzkumu bude stanovena v rámci zpracování Technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami, jehož zpracování se součástí Projektové dokumentace, resp. zadávací dokumentace, a je předmětem díla. Stanovení konkrétní metodiky pyrotechnického průzkumu by znamenalo omezení principu veřejné soutěže a nežádoucí zvýhodnění, příp. znevýhodnění, jednotlivých uchazečů.
- b) Základní požadavky na metodiku pyrotechnického průzkumu jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci, a to následovně:
„V místech, kde se nenacházejí inženýrské sítě, stavby či potrubní trasy atd., bude proveden předsanační pyrotechnický průzkum za použití vhodné detekční techniky. V ostatních případech bude nutný průběžný pyrotechnický dozor, při kterém budou výkopové práce prováděny postupnou odtěžbou po cca 0,5 m vrstvách s kontrolami pyrotechnikem po každé skrývce.“
- c) Rozsah pyrotechnického průzkumu je dán Projektovou dokumentací, resp. zadávací dokumentací, tzn., že pyrotechnický průzkum musí vždy předcházet jakékoliv zemní výkopové práci, práci speciálního zakládání, příp. další práci pod úrovní terénu.

- Stanovení pyrotechnických rizik
Stanovení pyrotechnických rizik je součástí Technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami, Plánu BOZP a Havarijního plánu, které jsou předmětem plnění díla.
- Přesné umístění a rozměry veškerých stavebních jam, včetně hloubek (pouhá plošná výměra není dostačující).
 - a) Umístění a rozměry veškerých stavebních jam jsou součástí Projektové dokumentace, resp. zadávací dokumentace, a jejich návrh vychází z aktuálních informací o míře a rozsahu kontaminace horninového prostředí zájmové lokality a z aktuálně dostupných informací o technických a přírodních podmínkách zájmové lokality PARAMO a.s., Hlavní závod Pardubice.
 - b) Upřesnění plošného hloubkového rozsahu sanační odtěžby bude provedeno na základě výsledků detailního předsanačního doprůzkumu míry a rozsahu kontaminace (pol. č. 1635 výkazu výměr) v rámci zpracování Prováděcí dokumentace (pol. č. 1636 výkazu výměr)
- Přesný počet dní realizace zemních prací
 - a) Zadávací dokumentace a realizační smlouva uvádí délku doby plnění 60 měsíců, přičemž. - 56 měsíců je určeno na realizaci sanačních prací, 4 měsíce na přípravné práce před zahájením sanačních prací a činnosti spojené s předáním předmětu plnění nabyvateli a objednateli po ukončení sanačních prací.
 - b) Konkrétní harmonogram prací je odvislý od možností, schopností a odborné kvalifikace uchazeče, mimo jiné také např. na uchazečem uvažovaném způsobu organizace zemních a demoličních prací, či v závislosti na výkonových možnostech strojního vybavení uchazečem uvažovaného k provádění zemních prací, apod.
- Přesné umístění, délku a hloubku štětovnicových stěn
 - a) Štětovnicové stěny slouží v rámci projektovaných sanačních prací k zajištění statiky stěn sanačních výkopů a k zabezpečení statiky okolních dotčených staveb.
 - b) Umístění štětovnicových stěn je patrné a odvislé od situace sanačních výkopů a situace okolních staveb
 - c) Na základě aktuálních informací, a s ohledem na projektovaný rozsah prací, jsou v Projektové dokumentaci štětovnicové stěny projektovány v rozsahu a specifikaci daném položkami výkazu výměr č. 1042, 1043, 1121, 1122, 1393, 1394
 - d) Upřesnění umístění, délek a hloubek štětovnicových stěn bude provedeno na základě výsledků detailního předsanačního doprůzkumu míry a rozsahu kontaminace (pol. č. 1635 výkazu výměr) a výsledků IG průzkumu (pol. č. 1638 výkazu výměr) v rámci zpracování Prováděcí dokumentace (pol. č. 1636 výkazu výměr)

Dotaz č. 5 :

Můžeme doložit od odpovědných osob VŠ diplom ve slovenském jazyce nebo zadavatel vyžaduje úřední překlad diplomu?

Odpověď:

Ano, dle § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. je možné doložit doklady ve slovenském jazyce.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501