

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Požadavky zadavatele			Grafické vyobrazení
Specifikace		Provedení	
Kancelářská židle úroveň 1			Kancelářská židle úroveň 1
Mechanika	– synchronní mechanismus s posuvem sedáku – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěraku – ovládání jednou pákou	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem		
Kříž	– pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrovaním		
Opěrka hlavy	– výškově stavitelná – naklopitelná		
Opěrák	– vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – s hloubkově a výškově stavitelnou bederní výztuhou – plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – prošité hrany opěraku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu	Samonosná síťovina ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Sedák	– sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm – s bočním nastavením tuhosti sedáku – anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou – hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³		

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kolečka	– o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah		Kancelářská židle úroveň 1
		Pravá kůže	
Područky	– výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem – vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran – středy područek min. 55 cm od sebe	▪ tloušťka min. 1 mm ▪ materiál vhodný pro čalounění	
Nosnost	– certifikována na 130 kg		

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kancelářská židle úroveň 2			Kancelářská židle úroveň 2
Mechanika	– synchronní mechanismus s posuvem sedáku – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěráku	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem		
Kříž	– pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním		
Opěrka hlavy	– výškově stavitelná		
Opěrák	– vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – plynulé nastavení protitlaku zádové opěry – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu	Samonosná síťovina ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Sedák	– sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm – s bočním nastavením tuhosti sedáku – anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³		
Kolečka	– o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah		
Područky	– výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem – vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran – středy područek min. 55 cm od sebe		
Nosnost	– certifikována na 130 kg		

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kancelářská židle úroveň 3			Kancelářská židle úroveň 3
Mechanika	– synchronní mechanismus – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěráku	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem		
Kříž	– pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním		
Opěrák	– vysoká záďová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu		
Sedák	– sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – anatomicky tvarovaný sedák s pružinou tuhosti a se skloněnou hranou – hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³	Samonosná síťovina ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Kolečka	– o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah		
Područky	– výškově (min. 7 cm) stavitelné - tlačítkem – šířkově (od sedáku) stavitelné - šroubem – vrchní část z plastu bez ostrých hran – středy područek min. 55 cm od sebe		
Nosnost	– certifikována na 130 kg		

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přisedová židle úroveň 1		Přisedová židle úroveň 1
– designová linie odpovídající kancelářské židli úrovně 1 – ocelová pérová kostra – rám z ohýbaného pružného trubkového profilu, min. průměr 25 x 2 mm – područky jsou nedílnou součástí konstrukce a jsou v souladu s celkovým designem – ochrana rámu proti oděru – sedák a opěrák v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná – spodní strana sedáku krytá plastem nebo čalouněná – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou – plastové kluzáky bez ostrých hran – nosnost: certifikována na 120 kg	Potahová látka	
	▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Jednací židle úroveň 1		Jednací židle úroveň 1
– ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm – s područkami, které jsou součástí konstrukce (bez ostrých hran) – pevně uchycené k rámu židle a k opěráku – stohovatelnost min. 5 ks – ochrana rámu proti oděru při stohování – ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou – spodní strana sedáku krytá plastem – zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná – plastové kluzáky bez ostrých hran – nosnost: certifikována na 120 kg	Potahová látka	
	▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jednací židle úroveň 2		Jednací židle úroveň 2
– ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm – bez područek – stohovatelnost min. 5 ks – ochrana rámu proti oděru při stohování – ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou – spodní strana sedáku krytá plastem u provedení potahové látky – zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná u provedení potahové látky – plastové kluzáky bez ostrých hran – nosnost: certifikována na 120 kg	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
	Plast ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

		Jednací židle úroveň 2
	Dýha	
	překližka s vysokotlakým laminátem	
	Kov	
	- perforovaný plech - materiál splňující požadavky požární ochrany	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dvoumístná lavice		Dvoumístná lavice
– celokovový rám – černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou – spojovací profil a úchyty lakované – rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy – nosnost min. 240 kg	Plast	
	▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	
	Dýha	
	▪ překližka s vysokotlakým laminátem	
	Kov	
	▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Třímístná lavice		Třímístná lavice
– celokovový rám – černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou – spojovací profil a úchyty lakované – rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy – nosnost min. 360 kg	Plast	
	▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	
	Dýha	
	▪ překližka s vysokotlakým laminátem	
	Kov	
	▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Čtyřmístná lavice		Čtyřmístná lavice
– celokovový rám – černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku – výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou – spojovací profil a úchyty lakované – rektifikace pro vyrovnaní nerovnosti podlahy – nosnost min. 480 kg	Plast	
	▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	
	Dýha	
	▪ překližka s vysokotlakým laminátem	
	Kov	
	▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jednomístné čalouněné křeslo		Jednomístné čalouněné křeslo
– stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) – celočalouněné – šíře sedáku min. 50 cm – kluzáky bez ostrých hran – nosnost min. 120 kg	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Dvoumístné čalouněné křeslo		Dvoumístné čalouněné křeslo
– stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) – celočalouněné – šíře sedáku min. 90 cm – kluzáky bez ostrých hran – nosnost min. 240 kg	Potahová látka ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Třímístné čalouněné křeslo		Třímístné čalouněné křeslo
– stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) – celočalouněné – šíře sedáku min. 140 cm – kluzáky bez ostrých hran – nosnost min. 360 kg	Potahová látka	
	▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4	
Podložka pod nohy		Podložka pod nohy
– pevná konstrukce z odolného plastu – protiskluzová úprava – nastavitelný úhel sklonu tlakem nohy	Plast	
	▪ materiál splňující požadavky požární ochrany	