

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá

Provedení:

Košile pánská dlouhý rukáv

je rovného střihu, zapínaná na 7 knoflíků. Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky – 2 x zahnuté v šíři 3 cm a v kraji záložky obou PD prošité. Kapsa košile s dlouhými rukávy je pouze jedna na levém PD, je bez sádku, je šestihranná, s přinechanou podsádkou prošitou v šíři 20 mm a začištěnou dvojitým podehnutím. Umístění kapsy od vrcholu náramenice u průkrčníku je ve vzdálenosti 20,5 cm. Dlouhé rukávy jsou jednoduché s rukávovým rozparkem zapínaným na knoflík a 1 díрку. Rukávy jsou ukončeny manžetou 6 cm širokou s kulatými rohy a dlouhou dle tabulky kontrolních měř. Zapínají se na 2 knoflíky (na propnutí) a 1 knoflíkovou díрку.

Přední díly:

Košile s dlouhým rukávem - pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky – 2 x zahnuté v šíři 3 cm a v kraji záložky obou PD prošité. Kapsa košile s dlouhými rukávy je pouze jedna na levém PD.

Kapsy :

Košile s dlouhým rukávem - je pouze jedna na levém PD, je bez sádku, je šestihranná, s přinechanou podsádkou prošitou v šíři 20 mm a začištěnou dvojitým podehnutím. Umístění kapsy od vrcholu náramenice u průkrčníku je ve vzdálenosti 20,5 cm.

Zadní díl: je všitý do dvojitého sedla. Sedlo je prošité v kraji. Na vnitřní straně sedla je našito firemní označení dodavatele.

Ramena jsou sešity skrytým švem s prošitím za 2 mm.

Rukávy:

dlouhé - jsou jednoduché, ukončené manžetou 6 cm širokou s kulatými rohy, zapínanou na 2 knoflíky (na propnutí) a knoflíkovou díрку. Rukáv je do manžety všit se 2 záhyby na zadní straně , hlubokými 1 cm. Rukávový rozparek s našitou lištou 2 cm širokou a 15 cm dlouhou, odšitou do špičky a zapínanou na 1 knoflík a knoflíkovou díрку.

Rukávy dlouhé jsou do průramku všity na pětinitném obnitkovacím stroji.

Boční švy jsou sešity na pětinitném obnitkovacím stroji.

Límec: je dvoudílný, vyztužený a prošitý. Přepínadlo je hranaté

Dolní okraj: je rovný obroubený v šíři 6-8 mm

Dírky:

17 mm dlouhé:

dlouhý rukáv -

7 dírek v předním kraji:

1 díрка ve stojáčku límce, prostřížení dírky 15 mm od předního kraje,

6 svislých dírek umístěných 15 mm od kraje, umístění první dírky je 70 mm od všití límce (měřeno na střed dírky), ostatní 100 mm od sebe (měřeno na střed dírky),

po 1 dírce u manžet dlouhých rukávů

po 1 dírce u rozpatků dlouhých rukávů

Celkem je na košili s dlouhým rukávem 11 dírek

Knoflíky:

Dlouhý rukáv -

1 v límci

6 na pravém PD

po 1 na rukávovém rozparku

po 2 u manžet rukávů

1 náhr. umístěný na pravém bočním švu cca 100 mm od spodního kraje

Celkem je na košili s dlouhým rukávem 14 knoflíků

Ozdobné prošití :

v šíři 5 mm:

límeček , manžety rukávů.

v šíři 2 mm:

stojáček, kapsa – boční hrany, spodní hrana a skosené hrany, náramenice a zadní sedlo.

Švy, šití : počet stehů na 10 mm strojového šití je 5 stehů. Prošití, začátek a konec šití musí být řádně zajištěn proti páráni. Šití nebo ozdobné prošití nesmí způsobovat stažení nebo vrásnění švů.

Značení výrobku:

košile se označuje textilní etiketou výrobce našitou na spodním sedle zadního dílu velikost košile se značí všitím velikostního čísla do středu průkrčníku symbol ošetření je všitý do pravého bočního švu košile

obsahuje tyto údaje:

- Výrobce
- Název výrobku
- Označení fazóny
- materiálové složení v plném znění (zák. 92/1999 Sb.)
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 (80 0005)
- měsíc a rok výroby

Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné

Vyztužení :

výztužná vložkovina košilová lepicí 100% Bavlna, barva bílá min. hmotnost 140g/m²

2x převěs límce,

1x stojáček límce, manžety

Balení: Košile se skládají na kartonový výsek, sepne se sponami a sešpendlí se. Pod límcem je vložený kartonový pásek, na knoflíku pod límcem je zasunutý motýl. V průkrčníku je vložen vyztužovač. Dále se košile vkládají do PE sáčku a po 10-ti ks balí do kartonu. Košile jsou uloženy proti sobě. Každý karton je zajištěn proti otevření (přelepením nebo převázáním) a je označen štítkem s údaji:

název výrobce,
název výrobku,
velikost,
počet kusů,
brutto váha
netto váha
číslo kartónů

Košile v krabici nesmí být namačkané ani se nesmí volně pohybovat. Karton s menším počtem kusů musí být řádně označen.

Materiál:

Základní materiál:

košile je vyrobena z materiálu 45% Polyester / 55% Bavlna s nemačkovou úpravou, plošná hmotnost 104-110 g/m², barva bílá Pantone 11-0601 TPX. Dle materiálového listu v příloze.

Výztužná vložkovina lepicí:

výztužná vložkovina košilová lepicí 100% Bavlna, barva bílá min. hmotnost 140g/m²

strana 1x

Drobná příprava:

šicí nitě 100% Polyester, knoflíky košilové čtyřdírkové nebo dvoudírkové do barvy vrchového materiálu, tkaná textilní etiketa

Střih a šití:

Mezní úchytky, střih a šití

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s ON 80 7010 mimo uvedené rozdíly:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým

Předepsaný počet stehů na 10mm:

Při ozdobném prošití - 5 stehů +/- 1 steh

Při strojovém šití - 5 stehů +/- 1 steh

Hustota obšití dírek - min. 8 stehů

MATERIÁLOVÝ LIST

Požadavky na tkaninu na košile společenské Celníci

	Parametr	Norma	Požadovaná hodnota
1	Materiálové složení	Vyhláška MPO č.93/1999 Sb.	minimálně 50% bavlny/ zbytek polyester. Na etiketách uvedeno 55% bavlna/45% polyester
2	Plošná hmotnost	ČSN EN 12 127	Minimálně 104 g/m ² Maximálně 110 g/m ²
3	Barva	Pantone – dle šedé stupnice – povolený 4 stupeň	Barva bílá Pantone 11-0601TPX
4	Pevnost tkaniny	ČSN EN ISO 13 934-1	Min. 410/260 N (osnova / útek)
5	Vazba tkaniny	ČSN EN 1049-2	Plátnová
6	Změna rozměrů po 1. praní při 40°C	ČSN EN ISO 3759, ČSN EN 26 330	Max. +/-1,5% (osnova i útek)
7	Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237	Min. 400 mm/sec.
8	Stálobarevnost v potu alkalickém/kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. stupeň 3-4/3-4 (dle šedé stupnice)
9	Stálobarevnost v domácím a komerčním praní	ČSN EN ISO 105-C06	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
10	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
11	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
12	Stálobarevnost v otěru za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
13	Stálobarevnost v otěru za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
14	PH volného výluhu	ČSN EN 1413	4,8-7,5
15	Obsah volného formaldehydu	ČSN EN ISO 14 184-1	Max. 75 mg. kg ⁻¹

Košile DR



