

Mobilní kancelář

vyplní uchazeč

instrukce pro vyplnění sloupce C

Motor (zvláštní technické podmínky dle Vyhlášky č. 162/2011 Sb. ze 8.6.2011)	vznětový		ano
	obsah max. 2500 cm ³		konkrétní údaj
	výkon min. 84 kW		konkrétní údaj
	maximální točivý moment min. 290 Nm		konkrétní údaj
	dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6		ano
Převodovka	6st. manuální		ano
	pohon přední nebo zadní nápravy		ano
Rozměry	rozvor min. 2930 mm		konkrétní údaj
	rozvor max. 3400 mm		konkrétní údaj
	vnitřní výška nákladového prostoru min. 1750 mm		konkrétní údaj
	celková výška vozidla min. 1980 mm		konkrétní údaj
Karoserie	dodávkového typu, s proskleným vnitřním prostorem		ano
	pravé boční posuvné dveře s oknem		ano
	spodní kryt motoru		ano
	kryty podběhů u všech kol		ano
	zadní dveře výklopné se stěračem, ostřikovačem a vyhříváním zadního skla		ano
Barva	karoserie: barevné provedení bílé		ano
	interiér: tmavá látka		ano
Bezpečnost	airbagy alespoň 2 vpředu - řidič, spolujezdec		skutečný počet
	bezpečnostní pásy s předpínací vpředu, tříbodové vpředu i vzadu		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech		ano
	elektronický stabilizační systém (ESP)		obecně používané (obchodní) označení systému
	ABS s brzdovým asistentem		obecně používané (obchodní) označení systému
	denní svícení		ano
	přední mlhové světlomety		ano
Interiér	dálkově ovládané centrální zamykání		ano
	mechanické zabezpečení řadič páky		ano
	výškově a směrově (ve dvou osách) nastavitelný volant		ano
	počet sedadel: 3 přední + 3 zadní; min. sedadlo řidiče posuvné a výškově nastavitelné; sedadla předních spolujezdců nastavitelná dle možnosti; v přední řadě min. sedadlo řidiče s polohovatelnou opěrkou zad; zadní sedadla dělená, posuvná a vyjímatelná		ano
	originální potahy všech sedadel se zvýšenou odolností vůči mechanickému opotřebení, oproti standardním sériovým potahům, dodávaných s vozidlem z výroby		ano
	gumové koberečky v přední části vozidla (pro řidiče vč. spolujezdců)		ano
	vnitřní osvětlení pracovní části vozidla - 1 ks LED pásek na strop pracovního prostoru, vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný za přední ventilátory v prostoru kanceláře; 1 ks LED pásek vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný za středovým světlem v prostoru kanceláře (nad pracovním stolem); oba LED pásy na 1 vypínač s možností regulace intenzity osvětlení		ano
	vnitřní osvětlení nákladového prostoru - 1 ks LED pásek umístěný napříč vozidlem v nákladním prostoru vozidla, samostatně zapínatelný z nákladního prostoru		ano
	LED lampička na čtení s ohebným ramenem a otočnou světelnou hlavou, s integrovaným spínačem, s montáží pod levé okno nad pracovním stolem		ano
	ovládání zadního informačního panelu z místa řidiče i spolujezdce na pravém předním sedadle		ano
	12 V zásuvka v palubní desce a zavazadlovém prostoru		ano
	Ostatní požadavky	ruční hasicí přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3)	
speciální kládívko na rozbíjení oken a rozříznutí bezpečnostních pásů vozidel připevněné v prostoru předního spolujezdce			ano
el. nastavitelná a vyhřívání vnější zrcátka			ano
přední a zadní parkovací senzory s akustickým signálem, zadní senzory možno nahradit parkovací kamerou			ano
klimatizace (automatická nebo manuální) s výdechem vzduchu do přední i zadní části vozidla			obecně používané (obchodní) označení systému
autorádio s RDS, min. 2x2 reproduktory umístěné v přední i zadní části vozidla			ano
	Bluetooth HF integrovaná nebo externí		ano
	1 x sada kol (ocelový disk vč. krytu+pneu letní) 4 ks + 1 ks plnohodnotná rezerva, 1 x sada kol (ocelový disk+pneu zimní) 4 ks; celoroční pneumatiky nejsou přípustné, montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. - 30.3. zimní pneu)		ano
	zákonná výbava vozidla dle platné vyhlášky		ano
	zvláštní zvukové výstražné zařízení s výkonem min. 120 dB, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reproduktor umístěn skrytý v přední části vozidla		obchodní označení
	2x modrá světla s technologií LED (min. 6 LED diod) umístěné v čelní masce nebo nárazníku, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10		obchodní označení
	přední nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, min. 30 LED diod modré barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h		obchodní označení
	zadní nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, s integrovanou LED naváděcí alejí sestávající se z min. 24 LED diod modré barvy a min. 18 LED diod oranžové barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h		obchodní označení

	konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla		ano
	přední LED panel ("STOP CELNÍ SPRÁVA"), může být integrovaný vně vozidla na světelné rampě na střeše		obchodní označení
	zadní interiérový červeně svítící diodový dvouřadý vícenápisový programovatelný panel zobrazující "běžící" nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmu "běžící" text vyhoví i postupně zobrazení celých slov složeného hesla (např. "CELNÍ KONTROLA" apod.), panel musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu "běžícího" nápisu. Panel s přidanými 2 ks modrými zábleskovými světly samostatně vypínatelnými, s aretací ve svislé a vodorovné poloze nebo el. sklopný		obchodní označení
	sdržené ovládání výstražného zařízení s možností umístění vybraných ovládacích prvků v palubní desce		obchodní označení
	software jednotky zadního informačního panelu musí být nastaven tak, aby jednou předvolený nápis zůstal v jednotce po celou dobu připravený k zobrazení na zadním panelu		ano
	LED svítidlo pro osvětlení pracovního prostoru okolo vozidla na každé straně (vodotěsné provedení), může být součástí každé rampy		ano
	vnitřní elektrická zásuvka (min. 2 ks v interiéru a 2 ks v zavazadlovém prostoru) na 220 V		ano
	vnější elektrická zásuvka 230 V, u levého zadního blatníku		ano
Speciální požadavky	měníč napětí 12 V na 230 V, 50 Hz, výstupní výkon 2000 W s dostatečnou účinností při zapnutí používané výpočetní techniky, vč. multifunkční laserové tiskárny		ano
	zásobník na antibakteriální gel a papírové ručníky		ano
	koš na odpady v pracovním prostoru 3 l		ano
	lavice umístěná za předními sedačkami s odkládacím prostorem na multifunkční tiskárnu, notebook a kancelářské potřeby		ano
	síťový program na oddělení zavazadlového prostoru a pracovního prostoru		ano
	záložní baterie s možností dobíjení prostřednictvím motoru vozidla nebo nezávislé el. centrály		ano
	pracovní demontovatelný stůl se šuplíkem, umístění vysunovacího uzamykatelného (nebo jinak upraveného proti samovolnému otevření) šuplíku velikosti min. 41x41x7 cm pod desku pracovního stolu, umístění šuplíku na straně plnohodnotných sedadel a jeho hrana bude začínat v levé části stolu od bočního okna		ano
	nalepení protiskluzové fólie na desku pracovního stolu		ano
	přídavné nezávislé topení s vývodem do střední části vozidla		ano
	zadní prostor za poslední řadou sedadel dělený vyjímatelným příhradovým systémem skládající se ze 4 kufrů (min. 442 mm š x min. 357 mm h x variabilní výška) a zakončen vrchní pracovní deskou		ano
	povinnost konzultovat realizaci speciální vestavby v interiéru a zavazadlovém prostoru se zadavatelem		ano
	pracovní část tepelně a hlukově izolována, obložena netříštivým materiálem, podlaha s protiskluzovou úpravou		ano
	protiskluzové zdrsňení hliníkových krycích listů umístěných v podlaze v prostoru kanceláře		ano
	tónovaná boční skla u řidiče a spolujezdce		ano
	zatemovací fólie na boční skla a sklo zadních dveří (vyjma řidič, spolujezdec), fólie na zadním skle může mít i vyšší světelnou propustnost nebo takové provedení tak, aby bylo provedeno ztatemnění a zároveň zachována čitelnost zadního displeje		ano, stupeň ztatemnění bude upřesněn zadavatelem
	zesílený alternátor oproti standardně dodávanému pro zajištění bezproblémového chodu všech zařízení vestavby		ano
	tažné zařízení		ano
	zvedák + nářadí na demontáž kola		ano
	součástí dodávky vozidel budou veškeré potřebné doklady umožňující registraci vozidel do provozu		ano
	vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná		ano