

Mobilní kancelář

vyplní uchazeč

instrukce pro vyplnění sloupce C

Motor (zvláštní technické podmínky dle Vyhlášky č. 162/2011 Sb. z 8. 6. 2011)	vznětový		ano
	obsah max. 2500 cm ³		konkrétní údaj
	výkon min. 95 kW		konkrétní údaj
	maximální točivý moment min. 290 Nm		konkrétní údaj
	maximální spotřeba pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb.		konkrétní údaj
	dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6		ano
Převodovka	6st. manuální		ano
	pohon přední nebo zadní nápravy		ano
Rozměry	celková přípustná hmotnost max. 3,5 t		konkrétní údaj
	rozvor min. 3300 mm		konkrétní údaj
	celková délka vozidla min. 5000 mm		konkrétní údaj
	celková výška vozidla min. 1890 mm		konkrétní údaj
Karoserie	dodávkového typu, s proskleným vnitřním prostorem		ano
	pravé boční posuvné dveře s oknem		ano
	spodní kryt motoru		ano
	kryty podběhů u všech kol		ano
	zadní dveře výklopné se stěračem, ostřikovačem a vyhříváním zadního skla		ano
Barva	karoserie: barevné provedení a polepy musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou v době předání vozidel		ano
	interiér: tmavá látka		ano
Bezpečnost	airbagy alespoň 2 vpředu - řidič, spolujezdec		ano/skutečný počet
	bezpečnostní pásy s předpínací vpředu, tříbodové vpředu i vzadu		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech		ano
	elektronický stabilizační systém (ESP)		obecně používané (obchodní) označení systému
	ABS s brzdovým asistentem		obecně používané (obchodní) označení systému
	denní svícení		ano
	přední mlhové světlomety		ano
Interiér	dálkově ovládané centrální zamykání		ano
	mechanické zabezpečení řadicí páky		ano
	výškově a směrově (ve dvou osách) nastavitelný volant		ano
	počet sedadel: 3 přední + 3 zadní; min. sedadlo řidiče posuvné a výškově nastavitelné; sedadla předních spolujezdců nastavitelná dle možností; v přední řadě min. sedadlo řidiče s polohovatelnou opěrkou zad; zadní sedadla dělená, posuvná a vyjímatelná		ano
	originální potahy všech sedadel se zvýšenou odolností vůči mechanickému opotřebení, oproti standardním sériovým potahům, dodávaných s vozidlem z výroby		ano
	gumové koberečky v přední části vozidla (pro řidiče vč. spolujezdců)		ano
	vnitřní osvětlení pracovní části vozidla - 1 ks LED pásek na strop pracovního prostoru, vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný v přední části prostoru kanceláře (za předními sedačkami); 1 ks LED pásek vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný v prostoru kanceláře (nad pracovním stolem); každý LED pásek na jeden vypínač s možností regulace intenzity osvětlení pro oba LED pásy společně		ano
	vnitřní osvětlení nákladového prostoru - 1 ks LED pásek umístěný napříč vozidlem v nákladním prostoru vozidla, samostatně zapínatelný z nákladního prostoru		ano
	LED lampička na čtení, výkon min. 5 W, s ohebným ramenem a otočnou světelnou hlavou, s integrovaným spínačem, s montáží pod levé okno nad pracovním stolem		ano
	ovládání zadního informačního panelu z místa řidiče i spolujezdce na pravém předním sedadle		ano

	12 V zásuvka v palubní desce a zavazadlovém prostoru		ano
Ostatní požadavky	ruční hasicí přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný ne v zavazadlovém prostoru		ano
	speciální kladívko na rozbíjení oken a rozfíznutí bezpečnostních pásů vozidel připevněné v prostoru předního spolujezdce		ano
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka		ano
	přední a zadní parkovací senzory s akustickým signálem, zadní senzory možno nahradit parkovací kamerou		ano
	klimatizace (automatická nebo manuální) s výdechem vzduchu do přední i zadní části vozidla		obecně používané (obchodní) označení systému
	autorádio s RDS, min. 2x2 reproduktory umístěné v přední i zadní části vozidla		ano
	Bluetooth HF integrovaná nebo externí		ano
	1 x sada kol (ocelový disk vč. krytu+pneu letní) 4 ks + 1 ks plnohodnotná rezerva, 1 x sada kol (ocelový disk+pneu zimní) 4 ks; celoroční pneumatiky nejsou přípustné, montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1. 11. - 30. 3. zimní pneu)		ano
	zákonná výbava vozidla dle platné vyhlášky		ano
	zvláštní zvukové výstražné zařízení s výkonem min. 120 dB, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla		viz poznámka č. 1
	2x modrá světla s technologií LED (min. 6 LED diod) umístěné v čelní masce nebo nárazníku, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10		viz poznámka č. 1
	přední nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, min. 30 LED diod modré barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h		viz poznámka č. 1
	zadní nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, s integrovanou LED naváděcí alejí sestávající se z min. 24 LED diod modré barvy a min. 18 LED diod oranžové barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h		viz poznámka č. 1
	konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk nebo vibrace, slyšitelné při jízdě v interiéru vozidla, a to při jakékoli konstrukční rychlosti vozidla		ano
	přední červený LED panel ("STOP CELNÍ SPRÁVA"), vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, může být integrovaný v kabině, vně vozidla, nebo na přední světelné rampě na střeše		viz poznámka č. 1
	zadní interiérový programovatelný, el. sklopný LED displej s optickým členem, zobrazující "běžící" nápis minimálně 13-ti předem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Definované nápisy: STOP CELNÍ SPRÁVA, CELNÍ KONTROLA, NÁSLEDUJ MĚ, CELNÍ SPRÁVA, <<<<>>>>, ZOLL CUSTOMS, FOLLOW ME, BITTE FOLGEN, CUSTOMS CONTROL, ZOLLKONTROLLE, SLUZBA CELNA, KONTROLA CELNA, JEDZ ZA MNA. Pojmu "běžící" text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. "CELNÍ KONTROLA" apod.), displej musí umožnit zobrazení textu "běžícího" nápisu, musí být zajištěna čitelnost displeje přes zatmavovací folii i za denního světla		viz poznámka č. 1
	2x výstražná modrá světla s technologií LED umístěné v interiéru neodnímatelně na zadním programovatelném el. sklopném LED displeji, samostatně vypínatelná nezávisle na osatních výstražných modrých LED světlech, světla musí zůstat viditelná po otevření pátých dveří vozidla		viz poznámka č. 1
	sdržené ovládání výstražného zařízení s možností umístění vybraných ovládacích prvků v palubní desce, v dosahu řidiče a předního spolujezdce na pravém sedadle		viz poznámka č. 1

Speciální požadavky	software jednotky zadního informačního panelu musí být nastaven tak, aby jednou předvolený nápis zůstal v jednotce po celou dobu připravený k zobrazení na zadním panelu		ano
	4 ks bílého LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru okolo vozidla, o výkonu min. 600 lm na jeden modul, na každé straně 2 ks (zapínání zvlášť pravá/levá strana), vodotěsné provedení, může být integrovanou součástí každé rampy		viz poznámka č. 1
	vnitřní elektrická zásuvka (min. 2 ks v interiéru a 2 ks v zavazadlovém prostoru) na 220 V		ano
	vnější elektrická zásuvka 230 V, u levého zadního blatníku		ano
	měníč napětí 12 V na 230 V, 50 Hz, výstupní výkon 2000 W s dostatečnou účinností při zapnutí používané výpočetní techniky, vč. multifunkční laserové tiskárny		viz poznámka č. 1
	zásobník na antibakteriální gel a papírové ručníky		ano, umístění bude v průběhu přestavby upřesněno zadavatelem
	koš na odpady v pracovním prostoru 3 l		ano
	lavice umístěná za předními sedáčkami s odkládacím prostorem na multifunkční tiskárnu, notebook a kancelářské potřeby		ano
	síťový program na oddělení zavazadlového prostoru a pracovního prostoru		ano
	záložní baterie s možností dobíjení prostřednictvím motoru vozidla nebo nezávislé el. centrály		ano
	pracovní demontovatelný stůl se šuplíkem, umístění vysunovacího uzamykatelného (nebo jinak upraveného proti samovolnému otevření) šuplíku velikosti min. 41x41x7 cm pod desku pracovního stolu, umístění šuplíku na straně plnohodnotných sedadel a jeho hrana bude začínat v levé části stolu od bočního okna		ano
	nalepení protiskluzové fólie na desku pracovního stolu		ano
	přídavné nezávislé topení s vývodem do střední části vozidla		ano
	zadní prostor za poslední řadou sedadel dělený vyjímatelným příhradovým systémem skládající se ze 4 kufrů (min. 442 mm š x min. 357 mm h x variabilní výška) a zakončen vrchní pracovní deskou		ano
	povinnost konzultovat realizaci speciální vestavby v interiéru a zavazadlovém prostoru se zadavatelem		ano
	pracovní část tepelně a hlukově izolována, obložena netříštivým materiálem, podlaha s protiskluzovou úpravou		ano
	protiskluzové zdrsnění hliníkových krycích lišt umístěných v podlaze v prostoru kanceláře		ano
	tónovaná boční skla u řidiče a spolujezdece		ano
	zatmavovací fólie na boční skla a sklo zadních dveří (vyjma řidič, spolujezdec), folie na zadním skle může mít i vyšší světelnou propustnost nebo takové provedení tak, aby bylo provedeno zatmavení a zároveň zachována čitelnost zadního displeje		ano, stupeň zatmavení bude upřesněn zadavatelem
	zesílený alternátor oproti standardně dodávanému pro zajištění bezproblémového chodu všech zařízení vestavby		viz poznámka č. 1
	tažné zařízení, s minimálním povoleným zatížením 2500 kg		viz poznámka č. 1
	zvedák + nářadí na demontáž kola		ano
	celý systém světelného a zvukového výstražného zařízení musí být schválen pro provoz vozidla na pozemních komunikacích		ano
	součástí dodávky vozidel budou veškeré potřebné doklady umožňující registraci vozidel do provozu		ano
	vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná		ano

Poznámka č. 1: uchazeč uvede obecně používané (obchodní) označení systému, zařízení nebo výrobku včetně podrobné technické specifikace; uchazeč předloží technickou dokumentaci systému, zařízení nebo výrobku (např. oficiální technickou specifikaci výrobce, produktový list apod.), z níž bude vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky na plnění poptávané; v případě, že předložení technické dokumentace systému, zařízení nebo výrobku není objektivně možné nebo z ní nevyplývá splnění všech požadavků na poptávané plnění, je uchazeč povinen ve vztahu k těm požadavkům na poptávané plnění, jejichž splnění nevyplývá z technické dokumentace, předložit v nabídce čestné prohlášení o tom, že nabízený systém, zařízení nebo výrobek tyto požadavky splňuje.