

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, listopad 2015.

Předmětem plnění jsou práce směřující ke zkapacitnění a zatěsnění stávajícího koryta vodního toku Vesnický potok. Jedná se o práce v délce 212,20 m, resp. 215,00 m včetně napojení na stávající kamenné koryto. Tento úsek stávajícího toku slouží jako bezpečnostní přepad v současnosti zatrubněné části toku. Voda nad kapacitou stávajícího zatrubnění (ocelové potrubí DN700) přepadá přes stávající přelivnou hranu u vtokového objektu zatrubnění a je následně sváděna předmětným úsekem toku (navrženým k rekonstrukci) do v současné době již rekonstruované části koryta Vesnického potoka. Tento stávající úsek toku je nekapacitní a netěsný. Zasakující voda z tohoto stávajícího koryta způsobuje stabilitní problémy severozápadních svahů lomu ČSA. Protože je stávající koryto od doby výstavby těsnící stěny a s tím souvisejícího zatrubnění (cca rok 1987) využíváno jen sporadicky (při vyšších průtocích), je značně zaneseno.

Stavba je tvořena (v úseku km 0,000 až 0,212²⁰) nově navrženým korytem lichoběžníkového profilu se stělkou do osy koryta pro koncentraci proudu při nižších průtocích. Kapacita takto navrženého koryta je $12,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ($= Q_{100}$). Koryto bude zároveň zatěsněno pomocí minerálního těsnění. V úseku km 0,212²⁰ až 0,215) se nové koryto naváže na stávající kamenné koryto (přibližně obdélníkového tvaru). V úseku mezi km 0,10850 až 0,12150 je navržen v místě stávajícího křížení s lesními cestami nový kapacitní propustek. Jelikož trasa nového koryta kříží přibližně v km 0,108 trasu stávajícího trubního svodu DN 700 (a v souběhu s ním vedoucí trasu drenážního svodu), je navrženo provést dílčí přeložku těchto stávajících trubních tras – se zaústěním do nového koryta – přibližně v km 0,101. Trasa koryta dále kříží cca v km 0,230 trasu stávajícího (ale již delší dobu nepoužívaného) vodovodu z PVC DN 150, který dříve sváděl surovou vodu z VN Jezeří do v současnosti již nevyužívaného vodojemu na pozemku 815/3 (cca 35 m severovýchodně od navrženého propustku). Trasa stávajícího vodovodu nebude výstavbou nového koryta ovlivněna.

Tvar příčného profilu koryta je složený – dno šířky 2,0 m (v úsecích v blízkosti nátoky a výtoky z propustku na světlou šířku navrženého propustku – 3,0 m) a sklony břehů 1:1,5. Dno je dále upraveno do trojúhelníkové kynety směrem do osy koryta ve sklonu 1:5 – pro koncentraci minimálních průtoků směrem do osy koryta.

Jelikož trasa navrženého koryta probíhá územím náchylném k svahovým pohybům, způsobeným převážně zasakováním povrchových vod směrem k hraně svahu lomu, je navrženo pro eliminaci dotace podpovrchových vod koryto v celém jeho průběhu utěsnit. Těsnění je navrženo provést z místních nadložních jílovitých zemin s velmi nízkým koeficientem filtrace ($k = 1 \cdot 10^{-9}$ až $1 \cdot 10^{-12}$), kterých je dané lokalitě (lom ČSA) dostatečné množství. Zatěsněn bude celý průtočný profil až do výšky horní úrovně opevnění. Mocnost těsnění je navržena na 600 mm jílu, hutněného min. ve třech vrstvách po max. 200 mm s požadovanou mírou zhutnění min. 98% dle Proctor Standard.

Nad vrstvou těsnění bude uložena v celé šíři profilu separační geotextilie, na ní 100 mm šterkopísková podkladní vrstva. Opevnění koryta bude tvořit kamenná rovinanina z opracovaného lomového kamene s vyklínováním a proštěrkováním o celkové mocnosti opevnění min. 400 mm. Při ručním ukládání kamenných bloků dbát na zásady správné vazby běhounů a vazáků (bez průběžných spár) s dobrým vyklínováním jednotlivých prvků. Minimální požadovaná velikost nejmenšího rozměru jednotlivých valounů je 250 mm.

Pro zvýšení stability koryta jsou v exponovaných místech trasy (změny směrů a změny průběhu nivelety) navrženy příčné stabilizační prahy z lomového zdiva do betonu.

V úseku mezi km 0,08466 až 0,10100 je vzhledem k zaústění zatrubněné části do nového profilu předpokládáno zvýšené namáhání koryta, a proto je v tomto úseku navrženo opevnění profilu ve formě dlažby z opracovaného lomového kamene do betonu, s vyspárováním spar cementovou maltou.

Na trase koryta je navržen jeden rámový propust (km 0,108⁵⁰ až 0,121⁵⁰) – v místě křížení se stávající křižovatkou lesních cest. Propustek je navržen v místě stávajícího, částečně pobořeného a zaneseného propustku. Propust je tvořen prefabrikovanou rámovou konstrukcí typu „Beneš“ světelných rozměrů 3000 x 2000 mm (š x v) o délce prvku 990 mm. Celková délka propustku je 13,0 m. Čela jsou navržena z lomového zdiva do betonu s vyspárováním pohledového líce cementovou maltou.

V km 0,101 je navrženo svislé lomené čelo jako objekt pro vyústění trubního svodu DN 700 a drenážního svodu DN 300 do koryta nově navrženého toku

Trubní svod tvoří ocelové potrubí DN 700 a společně s ním je vedeno ocelové potrubí DN 300 pro svod drenážních vod z oblasti bezprostředně nad stávající těsnící stěnou. Trubní svod je v současné době zaústěn do již realizované části revitalizovaného Vesnického potoka.

Přeložka (trubního svodu DN 700 i drenážního svodu DN 300) je navržena z ocelových trub stejné dimenze jako stávající potrubí. Celková délka přeložky je 29,66 m a na trase jsou navrženy dva horizontální lomy (tj. 2 x DN700 + 2x DN300), tvořené oblouky 45°.

Zemní práce jsou uvažovány v zemině 4. (50%) a 5. (50%) třídy těžitelnosti + 20% lepidlosti. Jílovité zeminy pro těsnění koryta budou použity ze zdrojů a dle dispozic investora stavby.

Realizace stavby vyžaduje kácení stromů pro zajištění přístupu stavebních mechanismů pro výstavbu koryta toku.

Cílem prací je zkapacitnit a zatěsnit koryto Vesnického potoka, aby nedocházelo k nátokům vod do blízkých svahů lomu ČSA, kde tato voda působí stabilitní problémy svahů.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

4 787 880,-- Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

NABÍDKA č. 3

Obchodní firma nebo název:	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Sídlo:	Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma:	akciová společnost
IČ / DIČ:	25028316 /CZ 25028316

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnížší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnížší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč v nabídce uvedl, že veškerý rozsah požadovaných prací na realizaci uvedené veřejné zakázky provede vlastními kapacitami.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

číslo nabídky	Uchazeč	Sídlo uchazeče	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Vodohospodářská stavební společnost spol. s r.o.	Černovická 4264 430 03 Chomutov 3	44567022	5 636 456,--
2	M - SILNICE a.s.	Husova 1697, 530 03 Pardubice III	42196868	7 290 017,56
3	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.	Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří	25028316	4 787 880,--
4	Y S S E N - spol. s r.o.	Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov	44566565	5 895 000,--
5	DTS Vrbenský, a.s.	Souš čp. 7, 434 03 Most	63145251	7 509 239,35
6	Vodohospodářské stavby, spol. s ručením omezeným	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	40233308	9 000 000,--
7	Skanska a.s.	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8	26271303	5 945 154,53
8	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.	Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most	44569769	7 909 693,36
9	Bauvant s.r.o.	Nušlova 2286/37 158 00 Praha 5,	27449416	5 444 514,44
10	NOWASTAV akciová společnost	Malešická 2679/49 130 00 Praha 3 - Žižkov	00565679	5 330 222,--
11	GEMEC - UNION a.s.	542 13 Jívka 187	25916581	7 009 000,15
12	EUROVIA CS, a.s.	Národní 10, 113 19 Praha 1	45274924	6 941 971,96

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nabídka č. 1

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Právní forma:

IČ / DIČ:

Vodohospodářská stavební společnost spol. s r.o.

Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3

společnost s ručením omezeným

44567022 /CZ 44567022

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ, odstavce 7.5.1 písm. a) Zadávací dokumentace, a to:

Uchazeč neprokázal splnění požadavku na provedení **minimálně 2 stavebních prací** spočívajících v **revitalizaci/rekonstrukci vodních toků** nebo **výstavby vodních toků nebo kanálů**.

Uchazeč v nabídce předložil dvě osvědčení objednatele na realizované stavební práce „Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobežském potoce“ (str. 19 nabídky) a „Protipovodňová ochrana obce Zálezlice“ (str. 20 nabídky).

Hodnotící komise konstatovala, že z těchto referenčních staveb jednoznačně nevyplývá splnění požadavku na doložení stavebních prací v rámci vodních toků nebo kanálů. Hodnotící komise se domnívá, že výstavba protipovodňových zídek („Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobežském potoce“) nenaplnuje požadavek na revitalizaci/rekonstrukci vodního toku. Z reference na akci „Protipovodňová ochrana obce Zálezlice“ také není jednoznačně patrné, že by předmětem této akce byly prováděny práce vedoucí k revitalizaci či rekonstrukci vlastního vodního toku (jeho koryta).

Dne 19.7.2016 byla uchazeči doručena žádost komise, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, ve které komise požadovala doložit taková osvědčení, ze kterých bude patrná **revitalizace/rekonstrukce vodních toků** nebo **výstavba vodních toků nebo kanálů**. Uchazeč mohl doložit i jiné doklady, ze kterých budou předmětné práce patrné (např. fakturace, smlouvy se subdodavatelem apod.) nebo mohl uchazeč předložit osvědčení na jinou zakázku, ze kterého bude jasně vyplývat splnění kvalifikačního požadavku.

Uchazeč na žádost komise nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

NABÍDKA č. 8

Obchodní firma nebo název:	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo:	Antonína Dvořáka čp. 2165, 434 01 Most
Právní forma:	akciová společnost
IČ/DIČ:	44569769/CZ44569769

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ, odstavce 7.5.1 písm. a) Zadávací dokumentace, a to:

Uchazeč neprokázal splnění požadavku na provedení **minimálně 2 stavebních prací** spočívajících v **revitalizaci/rekonstrukci vodních toků** nebo **výstavby vodních toků nebo kanálů**.

Uchazeč v nabídce doložil k výše uvedenému požadavku 4 referenční listiny avšak pouze jedna stavební práce s názvem „Rekonstrukce odvodnění Radovesické výsypky VI. – úprava příkopu Syčivka 1. část“ splnila kvalifikační požadavek.

V nabídce uchazeče byla dále doložena osvědčení objednatele na realizované stavební práce „Rekonstrukce odvodňovacího příkopu P2 – Pokrok VIII“ (str. 26 nabídky) a „Vyčištění koryta mezi nádržemi Hedvika - Marcela“ (str. 28 nabídky). Hodnotící komise konstatovala, že tyto

dvě referenční stavby nesplňují požadavek na doložení stavební práce spočívající v revitalizaci/ rekonstrukci vodních toků nebo výstavby vodních toků nebo kanálů.

Dále v nabídce uchazeč předložil osvědčení na stavbu „Gravitační propojení nádrže Toník s nádrží Hedvika“ (str. 27 nabídky). Hodnotící komise konstatovala, že z předloženého osvědčení jednoznačně nevyplývá, že byl splněn požadavek zadávací dokumentace na revitalizaci/rekonstrukci vodních toků nebo výstavby vodních toků nebo kanálů (a to i s ohledem na definici vodního toku dle vodního zákona konkrétně § 43 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Dne 19.7.2016 byla uchazeči doručena žádost komise, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, ve které komise požadovala doložit takové osvědčení (popř. jiné doklady – fakturace, technické zprávy apod.), ze kterého bude vyplývat splnění požadavku na doložení stavebních prací spočívajících v **revitalizaci/ rekonstrukci vodních toků nebo výstavby vodních toků nebo kanálů**. Popř. mohl uchazeč doložit jiné (nové) osvědčení objednatele, ze kterého bude splnění kvalifikačního požadavku jednoznačně vyplývat.

Uchazeč na žádost komise nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

a) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

b) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné zakázky zadavatelem použit.

c) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí