


## SKLADBA PODLAHY

9mm DLAŽBA S PROTISKLUZNOSTÍ R12, RELIÉFNÍ POVRCH, FORMÁT 300/300, SVĚTLE ŠEDÁ. SPÁROVACÍ HMOTA V BARVĚ DLAŽBY (ODOLNÁ PROTI PLÍSNÍM)
- *PO OBVODĚ MÍSTNOSTI SOKLOVÁ TVAROVKA S POŽLÁBKEM (VČETNĚ ROHOVÝCH A KOUTOVÝCH TVAROVEK)
- *HRANU SOKLU OPATŘIT PODLAHOVOU LIŠTOU – VIZ ŘEZ PODLAHOVÝM ROŠTEM
- *SPÁRY PROSTUPUJÍCÍCH INSTALACÍ OPATŘIT SANITÁRNÍM TMELEM ODOLNÝM PROTI PLÍSNÍM

3mm CEMENTOVÝ LEPÍCÍ TMEL

2mm SYSTÉM HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE S VYZTUŽENÝMI PŘECHODY (KOUTY, ROHY, MEZI ODLIŠNÝMI MATERIÁLY, V NÁVAZNOSTI NA PROSTUPUJÍCÍ INSTALACE), VČETNĚ PENETRACE PODKLADU. STĚRKA VYTAŽENA 150mm NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY.

5mm SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA VČETNĚ PENETRACE PODKLADU

--- STÁVAJÍCÍ SPŘAŽENÁ BETONOVÁ MAZANINA – POVRCH ZBROUSIT OD VYSTUPUJÍCÍCH NEROVNOSTÍ, VYSPRAVIT VELKÉ NEROVNOSTI (PROHLUBNĚ, INSTALAČNÍ DRÁŽKY, PLOCHY PO VYBOURANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTECH) OPRAVNOU MALTOU

## POPIS NAVRŽENÉHO STAVU:

- **NS1** – OSAZENÍ NOVÉHO PODLAHOVÉHO ROŠTU – DETAILY OSAZENÍ VIZ VÝKRES PODLAHOVÝCH ROŠTŮ
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – REALIZACE NOVÉHO OBKLADU 150/150 (ČISTĚ BÍLÁ) VČETNĚ JÁDROVÉ OMÍTKY (v. 1,8m). V OBKLADECH OSADIT PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DLE STÁVAJÍCÍH UZÁVĚRU A DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ
  - * ROHY OCHRÁNIT PROFILEM Z KARTÁČOVANÉHO NEREZU 40x40mm NA VÝŠKU OBKLADU.
  - * ROHY V OSTĚNÍ A PARAPETU OKEN A ROHY HORNÍ HRANY POLOPŘÍČEK OPATŘIT NEREZ PROFILEM (ZAOBLENÍ 8mm(±2mm) – VIZ ŘEZ PODLAHOVÝM ROŠTEM – ZPEVNĚNÍ OKRAJE SOKLU)
  - * OBKLADEM OPATŘIT I PARAPETY OKEN A HORNÍ HRANU POLOPŘÍČEK
  - * PLOCHY S PŘÍMÝM OSTŘIKEM VODOU OPATŘIT POD OBKLADEM SYSTÉMEM HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ OSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ (2x PŘÍVOD ZPÁTEČKA). PROVÉST MONTÁŽ (VČ. NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU A TLAKOVÝCH ZKOUŠEK) NA VÝŠKU MÍSTNOSTI, VČETNĚ PRŮCHODŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI, VČETNĚ STOUPACÍCH POTRUBÍ V KUCHYNI ZAKONČENÝCH (2x PŘÍVOD ZPÁTEČKA, OCEL), VČETNĚ VŠECH PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ K TĚLESŮM – POTRUBÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA MĚDĚNÉ
- **NS2** – DOPLNĚNÍ PODHLEDU A SVISLÉHO ZAPLENTOVÁNÍ NAD ROZVADĚČEM V MÍSTĚ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO ELEKTROINSTALACI
- **NS3** – ZPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍCH OKENNÍCH ROLET, VČETNĚ SEŘÍZENÍ
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – STÁVAJÍCÍ HRANATÉ POTRUBÍ VZT – SYSTÉM NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU (V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU A VYČIŠTĚNÍ MŘÍŽEK).
- **NS4** – PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ODSAVAČE PAR (pol. č. **1.26**). PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ VZT DO NOVÉ POLOHY DLE PŘEMÍSTĚNÉHO ODSAVAČE PAR. VČETNĚ ZASLEPENÍ PŮVODNÍHO NAPOJENÍ DO HLAVNÍ VĚTVE.
- **NS5** – PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ODSAVAČE PAR (pol. č. **1.26**). PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ VZT DO NOVÉ POLOHY DLE PŘEMÍSTĚNÉHO ODSAVAČE PAR. VČETNĚ ZASLEPENÍ PŮVODNÍHO NAPOJENÍ DO HLAVNÍ VĚTVE.
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OPATŘIT SYSTÉMEM NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OPATŘIT SYSTÉMEM NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU
- V MÍSTNOSTECH 408d, 408e – PROVÉST SYSTÉM VNITŘNÍ OTĚRUVZDORNÉ MALBY S PROTIPLÍSŇOVOU PŘÍSADOU (VYJMA STROPU S KAZETOVÝM PODHLEDEM)
- **NS6** – NAJEZDNÍ STÁVAJÍCÍ POLOPŘÍČKY O 200mm (KONEČNÁ VÝŠKA 2m) – PLYNOSILIKÁT
- **NS7** – VYZDĚNÍ PŘÍČKY NA VÝŠKU MÍSTNOSTI – PLYNOSILIKÁT

POZN: PO PROVEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ VE STĚNÁCH PROVÉST ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ STĚN. PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAHÁCH PROVÉST DOBETONOVÁNÍ (SOUČÁST SKLADBY PODLAHY)

ODSAVAČ PAR (STÁVAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍ PŘESUNUTÝ)

PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ (VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY)

FAN-COIL STÁVAJÍCÍ

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

# REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Letenská 15, 118 10 Praha 1

PROJEKTANT ČÁSTI: D.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUADRA PROJECTY STAVEB | QUADRA PROJECT s.r.o.<br>PRAHA 5, HOSTINSKÉHO 1076/8<br>HIP: ING.MARTIN ČADEK<br>www.quadraproject.cz<br>tel: 739411063 / 251552376 | DATUM: 05/2015<br>MĚŘÍTKO: 1:50 | RAZÍTKO: |
| VYPRACOVAL : Michal Kozák | | | |
| ČÍSLO A NÁZEV DOKUMENTU: D.1.2.2 Navržený stav | | | |