

**Příloha č. 1 ZD - Specifikace části 1 předmětu veřejné zakázek
Osobní velkoprostorové vozidlo typu E pro přepravu osob a**

Tovární značka a typ vozidla	
Motor	vznětový
	obsah min. 1950 cm ³
	výkon min. 150 kW
	maximální točivý moment min. 400 Nm
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)
	splnění emisní normy min EURO 6
Převodovka	min. 6st. Manuální
	pohon všech čtyř kol
Rozměry	rozvor min. 3300 mm
	šířka vč. zrcátek max.2300 mm
	celková délka vozidla max. 5 450 mm, šířka nákladového prostoru min. 1700 mm, výška nákladového prostoru min. 1390 mm, celková výška vozidla max. 2000 mm
Karoserie	Pevná okna v prostoru pro cestující
	sedadlo řidiče, loketními a bederními opěrkami a nastavitelné
	samostatné sedadlo spolujezdce, s loketními a bederními opěrkami a nastavitelné
	1. řada sedadel v prostoru pro cestující, dvojsedadlo a jednosedadlo - sklopné
	zadní závěsné dveře prosklené
	boční posuvné dveře vpravo
lapače nečistot vzadu i vepředu	
Barva	karoserie: nemetalická, bude upřesněno s dodavatelem,
	interiér: tmavá látka, bude upřesněno s dodavatelem
Bezpečnost	min. čelní airbagy řidiče a spolujezdce
	elektronický stabilizační systém
	brzdový asistent
	ochrana proti převrácení
	asistent pro rozjezd do svahu
	kontrola trakce
	protiblokovací systém brzd

	přední mlhové světlomety
	parkovací asistent dopředu i dozadu, parkovací kamera dozadu
	statická odbočovací světla
Zabezpečení	dvojité zamykání, zapouzdřené zámky
	centrální zamykání s dálkovým ovládním
	konfigurovatelné zamykání
Ostatní požadavky	poloautomatická regulace klimatizace, druhý výměník v prostoru pro cestující
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, el. sklopná,
	možnost deaktivace denního svícení za chodu motoru
	el. ovládní oken vpředu
	autorádio AM/FM s displejem a navigací, propojené se zadní parkovací kamerou a s podporou CD, Bluetooth a USB, s ovládním na volantu
	palubní počítač
	volant výškově a podélně nastavitelný s ovládním rádia
	tempomat
	samostatná baterie
	zesílený alternátor 250A
	zařízení pro start v silných mrazech, včetně zdvojené baterie
	přídavný pojistkový panel a konektor pro připojení přídavných elektrických zařízení
	komplexní konektorová skříň pro přístup k různým signálům vozidla
	automaticky odpojitelny diferenciál přední nápravy
	tažné zařízení
gumové rohože	
zákonná výbava vozidla	
Speciální požadavky	sada kol se zimními pneumatikami
	dodání vozidla s plnou nádrží PHM

